

# 协宇化工 水性烘烤玻璃漆树脂厂家

产品名称	协宇化工 水性烘烤玻璃漆树脂厂家
公司名称	广州市协宇新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区香雪大道中68号1022房
联系电话	15361792315 15013220702

## 产品详情

水性玻璃漆树脂厂家——想了解水性玻璃漆树脂等相关信息，可来电咨询广州市协宇新材料科技有限公司

协宇新材料——我国环氧树脂的发展现状

我国环氧树脂的工业化生产始于1958年，至今已有60年，环氧树脂应用技术，是将用途的环氧树脂、固化剂、活性稀释剂、功能性助剂、填料等配套组成配方。从环氧树脂、固化剂及其它辅助材料的单一途径去研制新产品的开发，这样往往由于各自为政而延误了解决技术难题的时间。

虽然我国环氧树脂产能增长快速，但是品种单一，环氧树脂的产能多数以低端产品为主，高附加值的特种产品及技术含量较高的环氧树脂仍然主要依赖进口。

欢迎咨询协宇了解更多哦！水性烘烤玻璃漆树脂厂家

广州市协宇新材料科技有限公司主要经销国外涂料、油墨用蜡粉、树脂、助剂以及其它相关产品，如：丙烯酸玻璃漆树脂，耐高温玻璃漆树脂，环氧玻璃漆树脂，环保玻璃漆树脂，A102玻璃漆树脂等。广泛应用丝印、网印、胶印油墨以及塑胶漆、烤漆、木器漆等。本公司以服务和产品竭诚为涂料油墨行业服务。公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户至上”的原则为广大客户提供优等的服务。欢迎惠顾！

玻璃漆树脂A102

[溶解性] A102易溶于酮和醇醚及芳烃和醇类的混合溶剂

[混溶性]A102与环氧、聚酯、脲醛、异qing酸酯，不干性醇酸等树脂混溶性优良。

[应用]该树脂与以下底材有优良的附着力：

塑胶：尼龙、ABS、PC、聚酯、玻璃钢、酚醛（电木）、脲醛等。

金属：铝、铝合金、镀锌、镀镍、钢铁、不锈钢及磷化处理过的金属。

协宇新材料——环氧树脂知识普及

环氧树脂简介

Epoxy Resin 指分子结构中含有2个或2个以上环氧基并在适当的化学剂存在下能形成三维网络状固化物的化合物总称，是一类重要的热固性树脂。

环氧树脂发展史

环氧树脂是1938年由P.Castam申请瑞士，由汽巴公司在1946年研制出早的环氧粘接剂，1949年美国的S.O. Creentee研制了环氧涂料，广东水性烘烤玻璃漆树脂厂家，我国于1958年开始环氧树脂的工业化生产。

广州市协宇新材料科技有限公司经营国内外知名厂家的油墨涂料用树脂、助剂等原材料，兼营相关检测仪器和设备，主营产品有：丙烯酸玻璃漆树脂，重涂性水性烘烤玻璃漆树脂厂家，耐高温玻璃漆树脂，环氧玻璃漆树脂，环保玻璃漆树脂，A102玻璃漆树脂等。公司引进了许多国际国内知名厂家的产品，所涉及产品包括树脂、助剂、颜料填充料等。我们秉承"顾客至上，锐意进取"的经营理念，坚持"客户"的原则为广大客户提供的服务，真正成为油墨、涂料等行业的z1佳合作伙伴。欢迎新老客户洽谈合作！

水性玻璃漆树脂概述【应用】

- 1) A-102B水性树脂生产涂料、油墨时，可按溶剂型工艺操作。
- 2) 制造水性氨基烘烤型涂料、油墨。烘烤温度可在120-220度之间调整。
- 3) 制造常温自干水性双组份涂料、油墨。气温25度，水性烘烤玻璃漆树脂厂家，湿度50%左右，30分钟内表干，24小时固化。
- 4) 制造低温烘干水性双组份涂料、油墨。烘烤温度可在60-80度之间调整。
- 5) 制造高温烘干特殊附着的水性涂料、油墨。烘烤温度可在120-220度之间调整。

【包装】净重25KG/桶? 200KG/桶【储存】塑料容器，水性烘烤玻璃漆树脂厂家报价，密闭室温储存！  
请注意：以上为参考数据，不负保证责任。在使用之际，请先了解是否适用于所需之用途，再行使用

A102玻璃漆树脂【应用建议】

- 对PET材料的附着性\*\*，做PET底材涂层。
- 能用于多种塑胶油墨和PET抗刮亮面处理剂。

- 自干型玻璃油墨和玻璃漆。

协宇化工-水性烘烤玻璃漆树脂厂家报价由广州市协宇新材料科技有限公司提供。广州市协宇新材料科技有限公司是广东广州,环氧树脂的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在协宇领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创协宇更加美好的未来。