

石河子机封 三雨 PGLB150 315A机封

产品名称	石河子机封 三雨 PGLB150 315A机封
公司名称	天津市三雨泵阀贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区密云路华北五金机电城
联系电话	13752090536

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市三雨泵阀有限公司

【天津三雨泵阀向您推荐明星产品--博格曼机械密封】

工业应用要求 为确保双端面机械密封的正常运转，实现其优良的密封功能，应用中应满足如下要求：

- (1)双端面机械密封之间需注入冲洗冷却蜡油，PGLB150-315A机封，其压力控制0.3~0.5MPa，且应将蜡油进行过滤。
- (2)根据高温重油泵现场条件，选择采用外冲洗冷却辅助系统，冷却蜡油的温度控制在150 以下。
- (3)密封运行过程中应定期对外侧密封温度进行监测，确保其温度控制在200 以下。

【天津三雨泵阀向您推荐明星产品--博格曼机械密封】

温度的测量。机械密封端面温度的测量方法主要有热电阻法、热电偶法和红外测量法等。热电阻法是利用导体或半导体的电阻随温度变化的性质进行测量的；红外测量法是红外色谱进行测温的一种方法。

双端面机械密封的优点

(1)密封效果好。利用螺旋槽可实现封油向介质泵送，避免热油向外泄漏。而密封外侧接触式密封防止了封油泄漏问题。

(2)端面温度低。虽然温度较高，PGLB150-400B机封，但是温度大约100℃，比现场应用中摩擦副处于350℃的情况改良很多，如果再采用背冷方式，温度会更低。在很多情况下，真空度和真空空间的洁净，石河子机封，对真空条件下进行的各种工艺过程的质量有决定性的影响。真空器件所使用的机械密封在结构上并无特殊之处。对于上述的一种情况，通常是采用气密性好的金属波纹管型单端面机械密封。第二种情况则要用双端面机械密封，若使用单端面密封，PGLB150-400机封，势必存在密封端面不能获得润滑的问题。

【天津三雨泵阀向您推荐明星产品--博格曼机械密封】

价高密封前的预备工作:

- 1)检查机械密封的型号.规格是否合设计图纸的要求，所以零件(非凡是密封面，辅助密封圈)有无损伤.变形.裂缝等现象，若有缺陷，必须更换或修复
- 2)检查机械密封各零件的配合尺寸，粗糙度，平行度是否符合设计要求
- 3)使用小弹簧机械密封时，应检查小弹簧的长短和刚性是否相同

石河子机封-三雨-PGLB150-315A机封由天津市三雨泵阀有限公司提供。天津市三雨泵阀有限公司是一家从事“机械密封,机械密封件,机封,轴封,水封,水泵配件等”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“三雨”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使三雨在密封件中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！