

三雨 PGLB125 250机封 安徽机封

产品名称	三雨 PGLB125 250机封 安徽机封
公司名称	天津市三雨泵阀贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区密云路华北五金机电城
联系电话	13752090536

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市三雨泵阀有限公司

【天津三雨泵阀向您推荐明星产品--博格曼机械密封】

a)——平垫片工作时接触应力分布;b)——O形图初始接触应力;c)——密封面上的接触应力变化图a是平垫圈工作时的接触压力均匀分布，若介质内压 P_i 大于接触压力，则有可能发生泄漏。而O形橡胶圈的初始接触压

力是非均布的(图b)，工作时在内压作用下O形橡胶圈沿作用力方向移动，并改变截面形状，密封面上的接触压力也相应变化(图C)，其大值 P_{max} 大于介质内压，安徽机封，所以不发生泄漏。

【天津三雨泵阀向您推荐明星产品--博格曼机械密封】

动环安装后应保证能在轴上灵活移动，将动环压向弹簧后应能自由弹回，保持动静环的垂直和平行。动静环密封胶圈的规格符合图纸规定，表面不得有残损、厚薄不均及软硬不均现象，在大修时要更换密封胶圈。弹簧的外表面清洁无锈蚀，在使用前应进行长度外形检测和压力试验，PGLB125-250A机封，每组弹簧在规定压缩长度的压力差应符合要求，每组弹簧在规定压缩长度的压力误差符合要求。自由长度允差不超过0.5mm，压缩量不能过大过小，PGLB125-250机封，要求误差 $\pm 2mm$ 。密封套与泵轴不能采用同一种材质，两侧端面的平行度允差及与轴线的不垂直度允差不超过 $\pm 0.20mm$ 。

【天津三雨泵阀向您推荐明星产品--博格曼机械密封】

设计真空密封，除了有合理的结构外，选择弹性体材料更为关键。机械密封的辅助密封圈多为橡胶O形圈，这是因为可利用较大的压缩量将低硬度或中等硬度的橡胶加大其变形，以使橡胶圈更能充分地贴进被密封偶件表面的间隙中，提高密封性。然而，橡胶材料具有一定的透气性，其漏气率是影响真空密封的主要因素。但通过选用合适的橡胶材料和配方以及应用烘烤方法等，可将这种倾向减小到限度。

三雨(图)-PGLB125-250机封-安徽机封由天津市三雨泵阀有限公司提供。三雨(图)-PGLB125-250机封-安徽机封是天津市三雨泵阀有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈新娟。