

液阻软启动柜厂 武汉液阻软启动柜 三子高压软启动柜厂家

产品名称	液阻软启动柜厂 武汉液阻软启动柜 三子高压软启动柜厂家
公司名称	襄阳三子电气有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市樊城区梁坡工业园
联系电话	13697100288 13697100288

产品详情

配置10KV绕线电机液体电阻启动柜的必要性1、10KV绕线电机液体电阻启动柜/水阻柜具有起动电流小且恒定、转矩逐步增加的起动特性，起动性能优于电抗器起动；

2、对电网的冲击小，液阻软启动柜多少钱，保证电网可靠运行；

3、起动电流约为额定电流的1.5-3.5倍；

4、可连续起动

10KV绕线电机液体电阻启动柜/水阻柜具有起动电流小且恒定、转矩逐步增加的起动特性，起动性能优于电抗器起动；

由于液态电阻热容量大，可塑性强，单次起动温升得到有效的控制，故根据工况需要，可连续起动；而且起动过程水电阻阻值变化

4 空间加热功能：在冬季由于水箱内外温差大，为防止机械式限位开关、螺杆传动装置结露、结霜，电器元件“受潮”或“ ”，我们在水箱外侧、传动装置及电控板处安装空间加热器。空间加热器可用二极管串联220V、1000W碘钨灯制作。在我厂已广泛应用，效果很好。

5 电极板传动机构和在调试运行中的故障处理

常用的传动机构形式有皮带轮加螺杆传动方式和减速机加链条传动方式。种在螺杆加油后，由于惯性会使极板越限。应在调试前把螺杆加好油，再进行试车，调整限位开关的位置；有时刻限位失灵，使链条传动的机构拉断链条、拉杆，掉入水箱。可在传动齿轮上加保险销，防止损坏设备。电极板在起动完毕后，武汉液阻软启动柜，分活动极板返回和不返回两种形式。

联机通电前应用干布将电液箱四周擦净，液阻软启动柜厂，再用25007兆欧表检测确保三相对地及相间绝缘电阻在10MΩ以上（注：此处的绝缘电阻指断开外接线路时，液阻软启动柜品牌，在本说明书第4项所述使用环境条件

下），必要时需进行工频耐压试验；联机通电前需手动模拟试机2~3次，电气动作、信号指示均正常时，再与开关柜联调空动作，反复试验正常后，方可联机通电。

液阻软启动柜厂-武汉液阻软启动柜-三子高压软启动柜厂家由襄阳三子电气有限公司提供。襄阳三子电气有限公司在高压开关设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，三子电气一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：杜总。