

步入式高低温试验室

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 步入式高低温试验室 |
| 公司名称 | 深圳市帕特腾飞科技有限公司 |
| 价格 | 350000.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 深圳市平湖镇平湖村长排路6号 |
| 联系电话 | 0086-075589885496 18098906159 |

产品详情

步入式高低温湿热试验箱 | 步入式高低温湿热试验室 | 步入式高低温试验箱 | 步入式高低温试验室 |

| 型号 | | mpp art-ceec-wsjr-10a | mpp art-ceec-wsjr-20a | mpp art-ceec-wsjr-30a | mpp art-ceec-wsjr-40a | mpp art-ceec-wsjr-10b | mpp art-ceec-wsjr-20b | mpp art-ceec-wsjr-30b | a |
|-----------|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| 标称内容积(m3) | | 约10 | 约20 | 约30 | 约40 | 约10 | 约20 | 约30 | 约 |
| 性能 1 | 温度范围 | -20 ~ +85 | | | | -40 ~ +85 | | | |
| | 湿度范围 | 25 ~ 98%rh | | | | | | | |
| | 温度波动度 | ± 0.5 | | | | | | | |

| | | |
|------|--|---------|
| 温度偏差 | ± 2.0 | |
| | 湿度偏差 ± 3.0%rh(>75%rh) , ± 5.0%rh(≤ 75%rh) | |
| | 升温时间 | -20 +85 |
| | 60分钟 | |
| | 降温时间 | +25 -20 |
| 60分钟 | | |
| 90分钟 | | |

| | | | | | | | | |
|-----------|---|------|------|------|------|------|------|------|
| 内部尺寸 (mm) | w | 2000 | 2500 | 3500 | 3500 | 2000 | 2500 | 3500 |
| | h | 2000 | 2400 | 2400 | 2400 | 2000 | 2400 | 2400 |
| | d | 2500 | 3400 | 3600 | 4700 | 2500 | 3400 | 3600 |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------|---|------|------|------|------|------|------|------|
| 外部尺寸 (mm) | w | 2200 | 2700 | 3700 | 3700 | 2200 | 2700 | 3700 |
| | h | 2300 | 2700 | 2700 | 2700 | 2300 | 2700 | 2700 |
| | d | 3300 | 4200 | 4400 | 5500 | 3300 | 4200 | 4400 |
| | | | | | | | | |

| | | |
|------|--------|--|
| 材料 | 调温调湿方式 | tohc平衡调温(调湿)方式 |
| 使用环境 | 温度 | +5 ~ +35 ; 湿度 : 90%rh ; 大气压力 : 86-106kpa |

| | | |
|-------|------|---------------------------------|
| 调节器 | 外壳 | 彩色钢板，表面喷塑处理(蓝白色) |
| | 内体 | 不锈钢板sus304 |
| | 绝热 | 硬质聚氨酯泡沫 |
| | 加热器 | 镍铬合金电加热器 |
| | 风机 | 离心风机 |
| | 制冷方式 | 机械压缩单级/二元复叠制冷(水冷) |
| | 控制器 | 制冷压缩机 |
| 制冷剂 | | r404a/r23 |
| 显示器 | | 5.7"彩屏，液晶显示器(lcd) |
| 运行方式 | | 程序方式、定值方式 |
| 设定方式 | | 触摸式(压电) |
| 程序容量 | | 120个程序，每个程序最大1200步(段)，最大999次循环。 |
| 设定范围 | | 根据设备的工作温度范围调整(上限+5 ，下限-5) |
| 显示分辨率 | | 时间：0.1min；温度：0.1 ；湿度：0.1%rh |

