

天津炼钢厂微雾抑尘 天津津意欣智能科技 炼钢厂微雾抑尘厂家

产品名称	天津炼钢厂微雾抑尘 天津津意欣智能科技 炼钢厂微雾抑尘厂家
公司名称	天津津意欣智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市和平区新兴街道西康路与成都道交口东北 侧赛顿大厦3-1-2103-E29
联系电话	13920342911 13920342911

产品详情

干雾抑尘设备就是将水加压并通过喷嘴喷出后雾化，形成许多高速运动的细小水滴和雾气，下落中的水滴和漂浮在空气中的雾气与粉尘颗粒发生碰撞而结合在一起，颗粒因表面湿度增大，以及颗粒之间在表面水的作用下很容易相互聚集在一起形成大颗粒粉尘，使颗粒本体重量增大而加速下落至地面，来达到抑尘和净化空气。煤矿卸煤主要通过铁路运输至现场，卸料是由翻车机来完成的。其工艺过程是：原料经过列车运至翻车机房，翻车机将车厢中的物料卸至料仓，料仓中的物料经给料机送达胶带输送机送出。翻车机卸料时，由于物料是自由落体，速度较大，势能转化为动能，形成反弹上升的尘暴，扬尘动力较大，炼钢厂微雾抑尘，很难控制。因此，翻车机区域粉尘污染相当严重，粉尘浓度可达上千毫克每立方米，炼钢厂微雾抑尘报价，严重危害着现场职工的健康。任何粉尘都要经过一定的传播过程，才能向空气中扩散，天津炼钢厂微雾抑尘，从而使得室内尘土飞扬，因此治理粉尘已成为翻车机放区域卸料过程中的重要问题。翻车机卸煤常用的除尘方法是干雾抑尘设备。

1)、机器新安装期间正常运行一个月内，定期更换机油一次，操作方法：关机，切断电源，炼钢厂微雾抑尘厂家，打开与泵连接的放油球阀，放掉泵内残油后，注入新机油。注意：泵在使用过程中不允许无油运转，否则将烧毁水泵，务必在放完残油后关好球阀，然后再加入新机油。每次更换机油量在500ml左右（约0.35 - 0.4kg）（注：采用SJ 15W-40汽车发动机用机油即可）。

2)、正常运行情况下定期检查高压泵机油情况，操作方法：关机，切断电源，拧开泵上油标尺，机油低于油标凹口下方，即要添加机油至油标凹口中间圆点上即可。

3)、高压泵内机油出现乳化色时，高压的油封已过度磨损，需及时更换。

4)、当温度低于0 而不使用泵时，必须放净吸、排液腔内的水，以防冻裂缸体。

根据不同的材料、不同的工况和喷嘴布置形式，计算水量、气量和压力，同时考察研究设备是否适合工作环境，对设备进行筛选，优化水、气流量和压力分布

目前，我国钢铁工业进入以结构调整为主的发展阶段，遵循环境保护实行污染防治和生态保护并重的方针，采用符合清洁生产的新工艺、新技术以及大型化、连续化、化设备，可以从降低资源消耗，各生产工序配备完善的环保设施，有效收集污染物，使污染物排放化，实现企业与环境友好。

天津炼钢厂微雾抑尘-天津津意欣智能科技-炼钢厂微雾抑尘厂家由天津津意欣智能科技有限公司提供。
“烟雾除尘、消防施工”选择天津津意欣智能科技有限公司，公司位于：天津市和平区新兴街道西康路与成都道交口东北侧赛顿大厦3-1-2103-E29，多年来，津意欣坚持为客户提供好的服务，联系人：姚经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。津意欣期待成为您的长期合作伙伴！