

# 地铁消防检测 大同地铁消防检测 山西通测消防检测

产品名称	地铁消防检测 大同地铁消防检测 山西通测消防检测
公司名称	山西通测消防检测有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市万柏林区长风西街丽华苑小区10-1-0101
联系电话	13934238658 13934238658

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山西通测消防检测股份有限公司

我公司主营：山西消防检测，太原消防检测，地铁消防检测价格，山西消防维保，太原消防维保，地铁消防检测费用，山西消防安全评估，太原消防安全评估，山西消防设施检测，太原消防工程检测，山西消防维保检测，太原消防灭火器年检，山西消防验收检测

接下来为大家分享以下知识：

### 火灾自动系统

- 1、检测火灾自动系统线路的绝缘电阻、接地电阻、系统的接地、管线的安装及其保护状况；
- 2、检测探头和手动按钮的设置状况、安装质量、保护半径及与周围遮挡物的距离等，并按30~50%的比例抽检其功能；
- 3、检测探头的安装质量、柜内配线、保护接地的设置、主备电源的设置及其转换功能，并对控制器的各项功能测试；

- 4、检测消防设备控制柜的安装质量、柜内配线、手、自动控制及屏面接受消防设备的信号反馈功能；
- 5、检测电梯的迫降功能、消防电梯的使用功能，切断非消防电源功能和着火层的灯光显示功能；
- 6、检测消防控制室、各消防设备间及消火栓按钮处的消防通讯功能；
- 7、检测火灾应急广播的音响功能，地铁消防检测机构，手动选层和自动广播、遥控开启和强行切换等功能；
- 8、检测消防控制室的设置位置及明显标志、室内防火阀及无关管线的设置、双回路电源的设置和切换功能；
- 9、检测火灾应急照明和疏散指示标志的设置、照度、转换时间和图形符号

更多关于消防检测的内容，欢迎致电咨询，我们将竭诚为您服务！

我公司主营：山西消防检测，太原消防检测，山西消防维保，太原消防维保，山西消防安全评估，太原消防安全评估，山西消防设施检测，太原消防工程检测，山西消防维保检测，太原消防灭火器年检，山西消防验收检测

接下来为大家分享以下知识：

灭火器的安全周期为12个月，超期必须进行维修保养。因此用户购置灭火器仅是开始，配置使用灭火器大量的工作还是在每年的检测、维修和保养。使用单位应当至少每十二个月委托维修单位对所有灭火器进行一次功能性检查。

方法/步骤

1、检查灭火器压力指数：

灭火器压力表分三个区域：红域：表示灭火器内干粉压力较小，有无法喷出的可能或已经失效。绿域：表示压力正常，灭火器可以正常使用。黄域：表示灭火器内的压力过大，可以正常使用。但有、的危险。

检查灭火器瓶体：检查灭火器瓶体有无生锈、和红色油漆是否过淡。

检查灭火器出粉管、进气管、喷嘴和喷等有无堵塞;出粉管防潮膜、喷嘴防潮堵有无。发现堵塞应及时清理，防潮膜、防潮堵应及时更换。

检查灭火器安全插销：检查灭火器安全插销是否完好。

5、灭火器在每次使用后，大同地铁消防检测，必须送到已去的维修许可证的维修单位(一下简称维修单位)检查，更换已损件，重新充装灭火剂和驱动气体。

6、检查操作机构是否灵活，筒体密封是否严密，灭火器盖是否紧固。

更多关于消防检测的内容，欢迎致电咨询，我们将竭诚为您服务！

我公司主营：山西消防检测，太原消防检测，山西消防维保，太原消防维保，山西消防安全评估，太原消防安全评估，山西消防设施检测，太原消防工程检测，山西消防维保检测，太原消防灭火器年检，山西消防验收检测

接下来为大家分享以下知识：

手提式灭火器的使用方法

消防器材用干粉灭火器灭火时能扑灭液体。起火时应处理火灾。如果火在燃烧，那么准火根的根部应该是近的和远的，左右两边都会被点燃，直到火焰熄灭。如果可燃液体在容器中燃烧，用户应在火焰根部晃动，使喷燥。气流覆盖整个容器的打开表面；当火焰被从容器中取出时，用户应继续喷洒直到火焰完全熄灭为止。在扑救可燃液体的容器中，应注意不要直接对着液体和喷嘴，防止射流在可燃液体中的撞击溢出，扩大火势，造成灭火困难。如果液体在金属容器中燃烧太久了，容器壁的温度已经高于液体的着火点，这种现象极易引起火灾后的移动，如果泡沫灭火器与灭火器相结合，灭火效果更好。

更多关于消防检测的内容，欢迎致电咨询，我们将竭诚为您服务！

地铁消防检测费用-大同地铁消防检测-山西通测消防检测(查看)由山西通测消防检测股份有限公司提供。地铁消防检测费用-大同地铁消防检测-山西通测消防检测(查看)是山西通测消防检测股份有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：韩经理。