

真石漆生产厂家 濮阳真石漆 濮阳市辉宇涂料

产品名称	真石漆生产厂家 濮阳真石漆 濮阳市辉宇涂料
公司名称	濮阳市辉宇涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省濮阳市濮东产业区卫都路东段
联系电话	13839348199 13839348199

产品详情

真石漆具有防火、防水、耐酸碱、耐污染、无毒、无味、粘接力强、等特点，能有效地阻止外界恶劣环境对建筑物的侵蚀，由于真石漆具备良好的附着力和耐冻融性能，因此适合在寒冷地区使用。真石漆是一种装饰效果酷似大理石、花岗岩的涂料。主要采用各种颜色的天然石粉配制而成，应用于建筑外墙的仿石材效果，因此又称液态石。水包砂在行业里面的叫法有很多种，例如：水性建筑多彩涂料、水包砂多彩涂料、水包砂涂料、液态花岗岩涂料。在选用哪种涂料作为建筑装饰的问题上，可能会产生不同的疑问，这样一来有人可能会选错，或者被选错。那么天然真石漆和水包砂多彩有什么区别呢？

真石漆用料涂布率约为4-5kg/m²，抗碱封闭底漆0.15kg/m²，外墙真石漆价格，而外墙耐水腻子用料约为2kg/m²，质量好的真石漆，综合算下来一平米市场价格大约在70-150元(含施工)，相比之下干挂石材含安装费至少在400元/m²以上，所以真石漆占有绝对的优势。比外墙瓷砖也有相当大的优势。外墙真石漆优点多，相比石材等价格不贵，濮阳真石漆，效果而不失格调，被很多人所采用。

喷真石漆时喷嘴与墙面的距离。

喷嘴与墙面的距离保持30-40公分为宜。这个距离并不是说就是固定的，真石漆生产厂家，距离的具体大小，应根据涂料的种类、粘度及气压的大小来适当调整。若发现距离不合适可以进行1-5公分范围内的小范围调整，已获得完美的施工距离，较好的漆膜。

喷涂厚度。

喷涂厚度以2-3mm为宜，天然真石漆，如果不能把控，可以使用薄层多喷的方式。

喷涂顺序。

喷涂没有一定的顺序，可以从上往下喷也可以从左往右喷，但是不要斜着喷，防止漏喷，喷涂时下一道压住上一道的1/3.

加水注意。

一般来说真石漆是不需要加水的，但是如果真石漆过于黏稠，可以加入一定的水来调节，但是不要超过真石漆的10%。

真石漆生产厂家-濮阳真石漆-

濮阳市辉宇涂料由濮阳市辉宇涂料有限公司提供。濮阳市辉宇涂料有限公司是河南濮阳,建筑用涂料的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在辉宇涂料领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创辉宇涂料更加美好的未来。