

昆山成源丰 台州不锈钢搅拌器

产品名称	昆山成源丰 台州不锈钢搅拌器
公司名称	昆山成源丰机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市开发区青阳南路285号2号房
联系电话	15950925249

产品详情

4.锚式搅拌器：结构简单。适用于粘度在 $100\text{Pa}\cdot\text{s}$ 以下的流体搅拌，当流体粘度在 $10\sim 100\text{Pa}\cdot\text{s}$ 时，不锈钢搅拌器价格，可在锚式桨中间加一横桨叶，即为框式搅拌器，以增加容器中部的混合。应用：锚式或框式桨叶的混合效果并不理想，只适用于对混合要求不太高的场合。由于锚式搅拌器在容器壁附近流速比其它搅拌器大，能得到大的表面传热系数，故常用于传热、晶析操作。常用于搅拌高浓度淤浆和沉降性淤浆。当搅拌粘度大于 $100\text{Pa}\cdot\text{s}$ 的流体时，应采用螺带式或螺杆式。

三叶推进式搅拌器：三叶推进式是尤为典型的轴流型搅拌器，高排液量，低剪切性能;采用挡板或导流筒则轴向循环更强。排出性能明显提高，因为它循环能力强，动力消耗低，在大容量均相、混合过程中应用尤其能体现其优势，在低粘度的液体传热、反应、固液比小时的悬浮、溶解等过程中应用广泛。可调推进式的桨叶可转动 $\pm 15^\circ$ ，调整倾角，在试验性的工艺过程中作用很大。可拆推进式的桨连轮毂分成三瓣，组装方便，用在需要拆成小件的场合。带稳定环结构，可在高速运行中靠液体阻尼的作用起径向扶正作用，一般情况下可提高 $10\%\sim 20\%$ 的临界转速。(推进式搅拌器能把浮于液体表面的固体送到釜底)。

类型：锚式搅拌器桨叶外缘形状与搅拌槽内壁要一致（图5），其间仅有很小间隙，可清除附在槽壁上的粘性反应产物或堆积于槽底的固体物，保持较好的传热效果。桨叶外缘的圆周速度为 $0.5\sim 1.5\text{m/s}$ ，可用于搅拌粘度高达 $200\text{Pa}\cdot\text{s}$ 的牛顿型流体锚式搅拌器和拟塑性流体（见粘性流体流动。唯搅拌高粘度液体时，液层中有较大的停滞区。

昆山成源丰(多图)-台州不锈钢搅拌器价格由昆山成源丰机电设备有限公司提供。昆山成源丰机电设备有

限公司实力不俗，信誉可靠，在江苏苏州的工业自动控制系统及装备等行业积累了大批忠诚的客户。成源丰机电带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！