

# 高温泡棉胶带 东莞晟泰胶粘公司 北碚高温泡棉胶带

产品名称	高温泡棉胶带 东莞晟泰胶粘公司 北碚高温泡棉胶带
公司名称	东莞晟泰胶粘制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市万江街道流涌尾社区流涌尾第二工业区沿河二路
联系电话	13342694281

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞晟泰胶粘制品有限公司

### 0.3mm防水泡棉双面胶 0.4mm泡棉防水胶带

其优异的防水性、防尘性和超薄性，北碚高温泡棉胶带，主要应对手机、电视、触摸屏等电子数码的超薄化和防水性需求。可同等于3M、积水、德莎等品牌超薄泡棉胶带。

PET+VHB亚克力胶带：厚度一般为0.2、0.25、0.3三种。这样的产品中间采用黑色PET基材，高温泡棉胶带报价，两边涂布VHB胶水。可同等于3M、积水、德莎等品牌超薄泡棉胶带。

### 我国未来泡棉胶带商场发展空间巨大

随着卫生、电子电气等职业对胶粘带的商品特性和新功能的更高要求，国内胶粘带职业不断深入发展，其中，通用型商品(如BOPP胶粘带、PVC电气胶粘带)年增长率预计为4%~5%，供应高温泡棉胶带，特种胶粘带、耐高温胶粘带、保护膜胶带和PET胶粘带等一批高新技术型商品年增长率预计为7%~8%，国内胶粘带商场发展空间巨大。

主要用于对粘性有特殊要求的产品中。七、防震系列：橡胶垫、机脚垫、橡胶发泡、回力胶、EVA密封

条、EVA胶垫、EVA海绵垫、硅胶脚垫、防滑胶垫、防震脚垫、音箱喇叭垫片、高发泡、泡棉分条、防水泡棉条、密封高发泡条、厨具消音垫、不锈钢水槽消音垫等等。五金等各行业为辅助材料使用，常用密度：38度-48度，特殊密度：50度-80度，常用厚度：0.5mm-50mm，一般都采用白色或离型纸，适用温度：20 -60 。高温泡棉胶带报价-东莞晟泰胶粘公司 -北碚高温泡棉胶带由东莞晟泰胶粘制品有限公司提供。东莞晟泰胶粘制品有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。晟泰胶粘——您可信赖的朋友，公司地址：东莞市万江街道流涌尾社区流涌尾第二工业区沿河二路，联系人：黄荣平。