

烟气余热回收器 亿源环保 烟气余热回收

产品名称	烟气余热回收器 亿源环保 烟气余热回收
公司名称	日照亿源环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市五莲县高科园
联系电话	13156337517 13156337517

产品详情

蒸汽散热器

常用的是蒸汽加热空气的蒸汽散热器，常用来厂房车间取暖，温室大棚保温，烘干产品水分，木材的烘干，油漆的烘干，烟气余热回收系统，豆制品烘干，药品烘干等等。在大中型工业生产中，因生产工艺需要大量的热量降低产品水分含量。因此采用热惰性小，升温快，安装简单，投资少的蒸汽散热器，将室外或室内循环空气加热后通过风道直接送入生产车间，烟气余热回收公司，可大大提高生产效率、降低生产成本。

蒸汽散热器的优点：

- 1、蒸汽散热器热工性能好，承压高，耐腐蚀；
- 2、空气加热系统 升温快、温度梯度小、设备安装简单和投资少；
- 3、为生产现场提供恒定的热风，温度恒定能耗低；
- 4、蒸汽散热器使用寿命长，烟气余热回收，一劳永逸。

余热锅炉在进行使用时其，主要是由于锅炉主要采用针形管的换热元件，其设备的立式模块化的布置结构，在其相同的换热面积下，其设备的安装以及基础建设等整体的投资费用都是可以大大降低的。

余热锅炉在设备的安装以及布置方面，在一定程度上为用户提供了较大的空间，整个设备的重量轻且体积小，本设备由于采用立式布置，实现了烟气与水的逆向换热，体积重量大幅降低。

余热锅炉的密封性能比较好，对于其接焊缝全部都是采用其ya弧焊进行焊接，其焊接的质量要比

手工焊接质量有较大的提高。

一、余热氨水吸收制冷

以氨为制冷剂，以水为吸收剂实现溶液循环的吸收制冷机组为氨水吸收制冷机组，由于采用氨作为制冷剂，制冷温度范围从-30到5度，应用范围很广泛。余热回收制冷可以用作空调或工业冷源。泰山集团经近10年的研究，已经在这方面做出了一些业绩。

二.余热回收器（气-气）

热管余热回收器是燃油、煤、气锅炉设备，安装在锅炉烟口或烟道中，将烟气余热回收后加热空气，热风可用作锅炉助燃和干燥物料。其构造如图所示：四周管箱，中间隔板将两侧通道隔开，烟气余热回收器，热管为全翅片管，单根热管可更换。工作时，高温烟气从左侧通道向动冲刷热管，此时热管吸热，烟气放热温度下降。

烟气余热回收器-亿源环保(在线咨询)-烟气余热回收由日照亿源环保设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。日照亿源环保设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为节能设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!