

油管扶正器 建阳扶正器 元亨利通机械

产品名称	油管扶正器 建阳扶正器 元亨利通机械
公司名称	濮阳市元亨利通石油机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市锦田路与新东路交叉口向北200米路东
联系电话	13461799111 13461799111

产品详情

抽油杆发生偏磨后，会降低抽油机井的生产时率，增加生产成本。扶正器是应用于油田抽油机井的采油工具，是能提高抽油泵泵效的一种新型产品；是采用滑动阀自动开闭结构，连接在抽油杆上，当抽油杆下行程时，滑阀上行打开扶正体上的油道，抽油杆上行程时，滑阀下行关闭扶正体上的油道。不同结构和材质的扶正器，适用于不同类型偏磨的油井。使用扶正器防偏磨工艺关键技术是扶正器安装的位置、间距和数量。

插入式扶正器作用

抽油杆在油管内上下活动，油管扶正器规格，由于抽油杆的弹性变形，杆和油管壁容易产生摩擦，抽油杆容易断脱，抽油杆扶正器具有柔韧性强、它与油管内壁接触，可以减少杆与管的摩擦，增强抽油机的采油寿命。

单扶组合的钻柱可能大段与井壁接触，产生粘附卡钻或压差卡钻的可能性较大，而多扶组合可大大减小钻柱与井壁的接触；

用单扶增斜或单扶降斜组合钻出的弯曲井眼，油管扶正器，如果再下入多扶组合（例如多扶稳斜组合），则容易出现阻卡现象。使用多扶增降组合，则容易下入。

套管扶正器是装在套管柱上使套管柱在井眼内居中的装置。是套管附件之一。套管扶正器具有结构简单、使用方便、使用寿命长、相对成本低的特点。使用套管扶正器除了能保证套管柱外水泥环有一定的厚度，还可减小下套管时的阻力，建阳扶正器，避免粘卡套管，有利于提高固井质量。将弓形弹簧做成螺旋状或在弹簧扶正器中焊接带有一定角度的叶片，促使水泥浆形成旋流的装置，称为旋流式弹簧扶正器。

油管扶正器价格-建阳扶正器-元亨利通机械由濮阳市元亨利通石油机械有限公司提供。濮阳市元亨利通石油机械有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。元亨利通——您可信赖的朋友，公司地址：濮阳市锦田路与新东路交叉口向北200米路东，联系人：路经理。