

华银品牌拥有者 手持式里氏硬度计 里氏硬度计

产品名称	华银品牌拥有者 手持式里氏硬度计 里氏硬度计
公司名称	莱州华银试验仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省烟台市莱州市程郭镇东环路2788号
联系电话	18853526657

产品详情

里氏硬度计功能特点可测试六种硬度制（HV、HRC、HRB、HB、HV、HS）一机可同时配多种异型冲击装置（D、DC、D+15、C、DL、G）自动识别冲击装置类型（D、DC、D+15、C、DL、G）双硬度单位显示，可以同时HL值和所选硬度单位值随机现场打印数据和统计直方图，可接PC机实现测量数据的归档管理与分析可能过菜单设置材质，里氏硬度计，无需设置即可自动识别冲击方向可设置硬度值上下偏差自动声音报警高亮液晶显示，屏幕具有背光

具有体积小、操作简单、携带方便等优点，主要用于重型和大型工件或组装部件的现场测定。

里氏硬度计基本原理：用具有一定质量的冲击体在一定的试验力作用下冲击试样表面，笔式里氏硬度计，测量冲击体距试样表面1mm处的冲击速度与回跳速度比值计算硬度，公式：里氏硬度HL=1000 × VB（回弹速度）/ VA（冲击速度）。

应用机床导轨，汽车底盘的硬度检测 已安装的机械或性组装部件 模具型腔等试验空间很狭小的工件 大型工件大范围内多处测量部位的快速检验 压力容器、汽轮发电机及其它设备失效分析 轴承及其它零件生产流水线 金属材料仓库的材料区分 热处理工件的质量控制

用里氏硬度计测试硬度来分析、验证中大型复杂结构模具工艺

这是一支用马氏体不锈钢所制作的饲料模具，主要用于生产饲料。模具上有10000~27000个孔，手持式里氏硬度计，每小时有10吨的混合饲料粉状物从模孔区挤出成为颗粒状。所以环模质量与使用寿命的关键控制点是环模上模孔区的硬度与渗层。

由于模具尺寸大，而且模孔分布在外圆上，测试点是个曲面，多功能里氏硬度计，孔与孔之间的间距一般有3~4mm，在这种条件下正好发挥了里氏硬度计的多样适用性与小巧携带方便的特点，能够准确的测试出模孔处实际硬度。根据实测的硬度以及对试块所作的金相分析，可更合理的修正和制定工艺，充分

发挥材料潜力，提高使用寿命。如环模一小时出10吨饲料，当延长10小时使用寿命就可出100吨饲料，会给企业带来巨大的经济效益。

华银品牌拥有者(图)-手持式里氏硬度计-里氏硬度计由莱州华银试验仪器有限公司提供。莱州华银试验仪器有限公司为客户提供“硬度计,金相设备,试验机,探伤仪,测厚仪”等业务，公司拥有“华银”等品牌，专注于试验机等行业。，在山东省烟台市莱州市程郭镇东环路2788号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：华银。