

美喆石塑地板厂家 南京世宽装饰 新余石塑地板

产品名称	美喆石塑地板厂家 南京世宽装饰 新余石塑地板
公司名称	南京世宽装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市秦淮区翁家营村汤家坝218号
联系电话	13805153815 13805153815

产品详情

地面找平施工采取措施

1)地面找平施工队伍选择

地面找平施工如果选择水泥砂浆找平，建议选择质量比较好的水泥；而且对于地面找平施工单位的要求也要高，一个好的地面找平施工队伍也能影响着施工结果。

2)水泥砂浆的配比

在地面找平施工的时候，要保证水泥砂浆的体积比不低于1：2.5，新余石塑地板，它的稠度不要大于3.5cm，其强度等级不要小于M15。我们可以采用机械搅拌做好计量，但是要保证搅拌的时间不低于2分钟，拌和需均匀，颜色保持一致。水灰的比建议控制在0.5:5左右，这样可以减少因为失水而产生的裂缝，这样可以保证水泥砂浆的和易性和地面的强度。

3)施工技术

地面找平施工要按照正确的工艺流程进行操作：清理的基层-弹面层的水平线-湿润基层-刷素水泥浆-铺设水泥砂浆，美喆石塑地板厂家，刮尺刮平-木抹子搓平、压实-钢抹子压光(三遍)-养护。

以上就是小编整理的相关地面找平起灰等原因及采取的措施，了解了以上的知识，我们就可以避免再次出现类似问题了，韩华石塑地板厂家，希望可以帮助到大家。

环氧树脂

环氧树脂是分子结构中含有两个以上环氧基团且能交联的一类合成树脂。环氧基团是由一个氧原子和两个碳原子组成的环，即—C—C—/O，具有高度的活泼性，使环氧树脂能够与多种类型的固化剂产生交联

反应，形成三维网状结构的高聚物。环氧树脂的性能与分子量有重要关系：低分子量环氧树脂的硬度高，脆性大，冲击强度不高；线型环氧树脂附着力强，抗水性差，多用挥发型涂料；中分子量环氧树脂硬度，柔韧性适中。

地坪漆环形山孔问题

基面的密实性不均匀或是填料的分散不足都会导致地面像不沾油一样出现环形的孔，我们叫做环形山孔。解决方法是施工定要仔细检查基面，有问题的需要认真处理，美喆石塑地板批发，然后才可以施工环氧地坪漆。选择分散性好的填料，并加强对材料质量的管理工作。

以上内容由南京世宽装饰工程有限公司为您推荐阅读，希望对您有所帮助。如果您有地坪方面的需要或想法，欢迎联系我们。

美喆石塑地板厂家-南京世宽装饰(在线咨询)-新余石塑地板由南京世宽装饰工程有限公司提供。南京世宽装饰工程有限公司是一家从事“PVC地板 橡胶地板 亚麻地板 石塑锁扣地板”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“PVC地板 橡胶地板 亚麻地板 石塑锁扣地板”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使南京世宽装饰在塑胶地板中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！