

改制煤沥青 莱钢 99 (%)

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 改制煤沥青 莱钢 99 (%) |
| 公司名称 | 莱芜市春晖经贸有限公司 |
| 价格 | 3100.00/吨 |
| 规格参数 | 产地/厂商:莱钢 含量 :99 (%) 密度:1.25 (g/cm3) |
| 公司地址 | 钢城区艾山街道办事处肖马庄村 |
| 联系电话 | 13863422099 |

产品详情

| | | | |
|-------|----------------|--------|-------------|
| 产地/厂商 | 莱钢 | 含量 | 99 (%) |
| 密度 | 1.25 (g/cm3) | 执行质量标准 | YB/T5194-93 |
| 包装规格 | 散装或袋装 | 产品等级 | 优级品 |
| CAS | 汽运 | | |

本公司主要经营煤沥青、工业萘、脱酚油、洗油等煤焦化。公司秉承“诚实守信，顾客至上，互利双赢，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一，诚信经营”的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎惠顾！h型钢 h-型钢是由工字型钢优化发展而成的一种断面力学性能更为优良的经济型断面钢材，尤其断面与英文字母“h”相同而得名。其特点如下：翼缘宽，侧向刚度大。抗弯能力强。翼缘两表面相互平行使得连接、加工、安装简便。与焊摄工字钢相比，成本低，精度高，残余应力小，无需昂贵的焊接材料和焊缝检测，节约钢结构制作成本30%左右。相同截面负荷下：热轧h钢结构比传统桐结构重量减轻15%-20%。与砼结构相比，热轧h钢结构可增大6%的使用面积，而结构自重减轻20%—30%，减少结构设计内力。h型钢可加工成t型钢，蜂窝梁可经组合形成各种截面形式，极大满足工程设计与制作需求。

[编辑本段]
h型钢的优点

- 1.结构强度高。同工字钢相比，截面模数大，在承载条件相同时，可节约金属10-15%。
- 2.设计风格灵活、丰富。在梁高相同的情况下，钢结构的开间可比混凝土结构的开间大50%，从而使建筑布置更加灵活。
- 3.结构自重轻。与混凝土结构自重相比较,结构自重的降低，减少了结构设计内力，可使建筑结构基础处理要求低，施工简便，造价降低。
- 4.以热轧h型钢为主的钢结构，其结构科学合理，塑性和柔韧性好，结构稳定性高，适用于承受振动和冲击载荷大的建筑结构，抗自然灾害能力强，特别适用于一些多地震发生带的建筑结构。据统计，在世界上发生7级以上毁灭性大地震灾害中，以h型钢为主的钢结构建筑受害程度最小。