塑料喷涂加工厂家 塑料喷涂加工 厦门市齐源工贸

| 产品名称 | 塑料喷涂加工厂家 塑料喷涂加工 厦门市齐源工贸 |
|------|------------------------------------|
| 公司名称 | 厦门市齐源工贸有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 福建省厦门市湖里区禾山镇后坑村湖边下湖社71 号附近星光小学旁 |
| 联系电话 | 13606926809 13606926809 |

产品详情

厦门齐源工贸有限公司自创立以来,一直秉承"以市场为导向,以质量为中心"的经营理念,塑料喷涂加工厂家,一直致力于全自动喷涂uv加工行业的持续提供快捷的服务

如果末端呈白亮色,塑料喷涂加工,说明有过伤现象应该调整火焰或减小送粉量,若暗红色,说明没有熔透,加大火焰,塑料喷涂加工厂,控制粉量与流速。如果调整火焰与粉量无效时,可以改变粉末粒度 怀 镍含量

厦门齐源工贸有限公司自创立以来,一直秉承"以市场为导向,以质量为中心"的经营理念,一直致力于全自动喷涂uv加工行业的持续提供快捷的服务

二次治具主要起到连接一次治具与流水线吊柱的作用,塑胶外壳喷涂线,它的主体部分---中心转盘保持不变,塑料喷涂加工厂家,而与一次治具的连接部分设计成可拆卸,具体的排布数量和间隔视喷涂产品的尺寸大小而定。

喷粉室室体及通风管道内壁应光滑无凹凸缘;应保持喷粉室及其系统内不积聚粉末,并能使未涂着粉末有组织地导入回收装置。(6)喷粉室内的静电喷涂器()之电极与工件、室壁、导流板、挂具以及运载装置等间距宜不小于250mm。工件之间也应有足够大的距离,不得相互撞击。(7)风机的轴承和其他运载设备的部件应设置防止粉尘侵入的防护装置。(8)喷粉区内电气设备应采用防爆、防尘型电气设备,其选型应符合21区的要求。(9)在喷粉区内只允许存放当班所需的粉末涂料量,不应存放过多的粉末涂料。次数用完API KEY 超过次数限制

塑料喷涂加工厂家-塑料喷涂加工-厦门市齐源工贸(查看)由厦门市福源旺工贸有限公司提供。厦门市福源

旺工贸有限公司拥有很好的服务与产品,不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员,点击页面的商盟客服图标,可以直接与我们客服人员对话,愿我们今后的合作愉快!