

蒸压加气混凝土板 蒸压加气混凝土板材 垚达鑫

产品名称	蒸压加气混凝土板 蒸压加气混凝土板材 垚达鑫
公司名称	河南垚达鑫新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省濮阳市豫能发电产业园
联系电话	13839392229 13839392229

产品详情

蒸压加气混凝土是统称，按使用原材料，分为砂加气和灰加气。“砂”和“灰”表示主要原材料之一的氧化硅，砂指使用石英砂提供氧化硅，灰则指使用粉煤灰提供氧化硅。一般来说，蒸压轻质加气混凝土板价格，砂加气混凝土性能比灰加气混凝土好，alc蒸压加气混凝土板，主要是砂加气混凝土的干缩相对小些。下面小编来给大家介绍一下有关蒸压加气混凝土砌块的内容。

蒸压加气混凝土砌块主要要做的实验应该是压力测试、干密度测试。确保外观、尺寸、强度、干密度、抗冻性、干燥收缩、导热系数、干密度、抗压强度、导热系数、干燥收缩值、抗冻等符合标准。

加气砖的优点有哪些？

优势：

- 1、很轻普遍的加气混凝土砌块一般容重在400-800kg/m中间，只等于黏土砖和灰砂砖的1/4或是1/3，普通混凝土的1/5，是混凝土之中较为轻的一种。
- 2、隔热保温好加气混凝土砌块的传热系数一般为0.11-0.18W/m·K，仅为黏土砖和灰砂砖的1/4-1/5，是普通混凝土的1/6，隔热保温的特性大大的好于黏土砖墙面。
- 3、抗震等级强加于气混凝土砌块容重轻、总体特性好、受挤压成型时可造成一定的变形，进而维护总体不被损坏，在灾害来临的时候惯性力矩小，因此具备很好的抗震等级工作能力。

蒸压加气混凝土砌块是一种优良的新型建筑材料，并且具有环保等优点。使用这种材料，可以使整个建筑的自重比普通砖混结构建筑的自重降低。由于建筑自重减轻，所以大大提高建筑物的抗震能力。那么蒸压加气混凝土砌块是如何制作的呢？下面小编给大家介绍下。

1、蒸压加气混凝土砌块所需的制作原料由运输车辆送至加工厂，袋装水泥或散装水泥在水泥库内储存使用的时候用装运入料斗内。

2、蒸压加气混凝土砌块原材料，使用球磨机来处理粉煤灰（或砂、石粉）经电磁振动给料机、胶带输送机送入球磨机，磨细后的粉煤灰（或砂、石粉）用粉煤灰泵分别送至料浆罐储存。

3、化学品按一定比例经人工计量后，制成一定浓度的溶液，送入储罐内储存。

4、蒸压加气混凝土砌块初养和切割浇注后模具用输送链推入初养室进行发气初凝，室温为48~68℃，初养时间为1.5-2小时(根据地理有利条件，可免去此工艺)，初养后用负压吊具将模框及坯体一同吊到预先放好釜底板的切割台上。

5、蒸压加气混凝土砌块蒸压及成品坯体在釜前停车线上编组完成后，蒸压加气混凝土板，打开要出釜的蒸压釜釜门，先用卷扬机拉出釜内的成品釜车，然后再将准备蒸压的釜车用卷扬机拉入蒸压釜进行养护

蒸压加气混凝土板-蒸压加气混凝土板材-垚达鑫(推荐商家)由河南垚达鑫新型建材有限公司提供。河南垚达鑫新型建材有限公司是从事“ALC板材,轻质隔墙板,蒸压加气混凝土砌块”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王经理。