

宜昌多彩漆 多彩漆 万圣美涂料

产品名称	宜昌多彩漆 多彩漆 万圣美涂料
公司名称	襄阳万圣美新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市襄州区新世纪家居广场43栋106-107
联系电话	13387212696 13387212696

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：襄阳万圣美新材料科技有限公司

弹性质感涂料涂装前对土建墙体基面的要求

- 1.外墙抹灰应分层进行，但面层不需要压光，水泥砂浆配比应符合施工规范要求，不得含石灰等不符合建筑规范的碱性材料。
- 2.基面要求平整、光滑、坚固、无孔洞、无酥粉、无脱皮、起壳、粉化等现象，宜昌多彩漆，阴阳角顺直。由于基底平整度对涂料观感影响较大，建议外墙抹灰达到抹灰要求，即二米靠尺平整度不大于3mm。

业内建议，装修时趁着秋季风大，经常保持通风，改善室内空气质量。提醒还有就是防火，秋季天气干燥，装修材料大多属燃品，如若通风不良，材料挥发出的气体集聚于室内，则小火花都可能酿成危险。因此，秋季装修中的涂料、稀释剂一定要与带电操作的工具保持适当距离。而设计师还提醒说，在秋天装修时要注意色调的运用，应避免秋季气氛对视觉感官造成错觉，尽量选择中性色调，利用布艺、装饰画的装饰效果，如色彩的浓重清淡，质地的薄厚软硬等改变家居环境的季节需求。

真石漆喷涂

- (1) 真石漆应严格按产品规定的稀释比例进行稀释，稀释时应对真石漆充分搅拌，保证均匀；

(2) 喷涂时从上面到下面按顺序施工；

(3) 施工中涂料应接在分格线或窗套等处，避免结合处出现色差；

(4) 不同真石漆施工时，应先待一种真石漆施工完成并表干后方可进行另一种颜色真石漆施工，施工时需将另一种颜色真石漆进行保护防止污染；

(5) 真石漆在使用前，必须搅拌均匀，施工间隙应盖紧桶盖，岩片多彩漆，以防止涂料结皮。

(6) 采用喷涂法施工，多彩漆制作，施工前必须进行试喷，以确定所用喷嘴、工作压力、喷移动速度等施工因素，确保施涂质量和效果。

宜昌多彩漆-多彩漆报价-万圣美涂料(推荐商家)由襄阳万圣美新材料科技有限公司提供。襄阳万圣美新材料科技有限公司是从事“真石漆,岩片漆,多彩漆,内外墙乳胶漆,弹性漆等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：庞经理。