

天津led屏幕 天津中科荣成科技 led屏幕公司

产品名称	天津led屏幕 天津中科荣成科技 led屏幕公司
公司名称	天津中科荣成科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰创新六路2号18-2-202
联系电话	18649129567

产品详情

如何保障户外LED显示屏正确安装？

1、实地调查

在户外LED显示屏安装之前，led屏幕价格，必须对特定环境、地形地、发光辐射范围、亮度接受能力等参数进行统一测试，为了保证广告牌的顺利安装，在要求安装起重机之前，必须为指挥人员实施统一的吊装方案，确保该设备正常可靠地使用。

2、ED显示屏

制作户外LED显示屏时，要区分墙体广告屏幕、悬挂广告屏幕、屋顶型广告屏幕。实际安装时，要根据距离高度，用起重机和绞车进行分区升降，让上面的人互相配合，对高空作业用的LED显示屏有更好的安装使用过程。

3、调试发光辐射范围

接下来要进行具体的辐射范围测试。由于辐射范围不同，LED显示屏视角不同。应根据现场验收能力进行室外LED显示屏固定安装。从各个角度远眺，可以看到正常、亮度平衡的图像和字幕信息。

4、后续测试和维护

后续测试，包括LED显示屏防水、热层、LED表面防水涂层、显示屏上方遮雨范围、两侧散热孔、供电线路等多种零部件产品。这些基本部件产品需要通过稳定的图形LED显示屏、后期技术维护对这些部件进行集成维护。

安全使用led显示屏主要包括以下方面：

- 1) 防水：户外全彩led显示屏采用模块化设计，由电子组件组成。由于容易出现下雨、防水、电力泄漏、短路、火灾等现象，室外全彩显示屏不合格的现象会造成不必要的损失，室外环境使用的全彩显示屏要求设备使用相关防水、防水标准IP65以上，模块要用胶水填充，前面也要涂胶水，做防水盒。模块和盒子的连接使用防水橡胶环。
- 2) 抗风、抗震：随着户外全彩led显示屏的覆盖面越来越广，墙面安装、嵌入式安装、升降、屋顶基座安装、柱子安装等室外显示器的安装方法也越来越多。为了防止使用过程中设备坠落，承重钢结构的抗风、抗震选择，特别是对墙基安装和支柱安装的严格要求比其他形式更为严格。
- 3) 耐高温性：LED室外全彩显示屏一般耗电量大，发热明显。另外，室外显示器的发热也很困难。要解决户外全彩led显示屏的散热问题，安装阶段必须调整显示屏的外观设计和结构。外部采用宏观透气性设计，高密度高精度电路板。避免添加风扇以减少电路合规性。在特殊环境下，使用空调或风扇可以有效地释放热量。
- 4) 防火焰：户外全彩led显示屏的导线应使用阻燃材料，防止导线老化、短路时起火。为了保证室外全彩显示屏的安全正常使用，户外全彩led显示屏在设计、生产、安装过程中要保证质量合格，天津led屏幕，严格控制材料选择。这样可以制作高质量的户外全彩led显示屏，在后期使用过程中更加方便。

户外环境安装全彩LED显示屏应注意哪些问题

- 1.安装在建筑物上的LED显示屏和避雷装置：LED显示屏主体和外壳接地良好，接地电阻小于4欧姆，能及时释放雷电引起的大电流；显示屏可能会受到雷电引起的强电和强磁的攻击。

2.LED显示屏本身的防水措施：屏体以及屏体与建筑的接缝必须严格防水防漏；滤网应有良好的排水措施，一旦发生积水，可顺利排出；注意防水防潮。LED显示屏安装在室外，经常日晒雨淋，led屏幕公司，风吹防尘罩，工作环境恶劣。电子设备潮湿或严重受潮会引起短路甚至火灾，造成故障甚至火灾，造成损失。

3.电路芯片选择：选用工作温度在-40-80之间的工业级集成电路芯片，led屏幕厂家，防止冬天温度过低导致显示屏无法启动。

4.安装通风设备降温，使屏幕内部温度在-10到40之间。在屏幕的上背部安装一个轴流风扇，排出热量；LED显示屏工作时，会产生一定的热量。如果环境温度过高，散热不好，集成电路可能无法正常工作，甚至烧毁，从而使显示系统无法正常工作。

天津led屏幕-天津中科荣成科技-led屏幕公司由天津中科荣成科技发展有限公司提供。“ 音响,舞台灯光,高清大屏幕,多媒体教学器材,无纸化办公 ” 选择天津中科荣成科技发展有限公司，公司位于：天津滨海高新区华苑产业区，多年来，中科荣成坚持为客户提供好的服务，联系人：李经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。中科荣成期待成为您的长期合作伙伴！