

蓝鸥环保|降噪工程 芜湖噪声治理公司

产品名称	蓝鸥环保 降噪工程 芜湖噪声治理公司
公司名称	安徽蓝鸥环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	马鞍山市花山区湖北东路
联系电话	15609688898 15609688898

产品详情

水泵房噪声治理主要留意以下几方面：1。水泵基本选用柔性基本，如加装减振器、橡胶垫等。2。对与水泵联接的管道支架选用弹性吊架。泵房管盗幽支架在空间应应的情况下尽可以选用落地支架，只管即便不在楼板上打吊架，削减管道振荡直接向楼板传导。3。水泵出水管上设缓闭止回阀、用以消除水锤。4。收支管上装设柔性接洽，制止和水泵产生共振。5。泵房墙面、顶棚加吸音质潦瑁6。管得挥些鞘谧管处理。调解管道与套管之间笛壅位，使空地匀称，然后在空地中增加玻璃棉等柔性吸声质料，使鞘阱与管道组成软联接。

管道阻尼与隔声包扎。管道振荡噪声较高，振荡的氛围声也会对住民组成影响，以是要对管道举走归纳的阻尼隔声包扎。一方面减小管盗幽振荡，另一方面也可以起到阻隔氛围声的作用。浮筑地上的隔声原理是阻隔振荡在楼层规划中的转达，噪声治理公司，便是在地上上垫一层弹性隔声层，上面做细石钢筋混凝土层，然后再做水泵基本。面层和弹性垫层的联系雷同弹簧，组成一个隔振体系。面层质量越大，垫层弹性越优，刚隔声越优。这种办法实用于新建工程，在后期噪声治理中不太实用。

隔声屏设计应注意的问题1。隔声屏主要用于降低直达声对于辐射高频噪声的小型噪声源，用半封闭的隔声屏遮挡噪声可以收到比较明显的降噪效果。2。在室内设置隔声屏必须考虑室内的吸声处理研究表明，当室内壁面、天花板以及隔声屏表面的吸声系数趋于零时

，室内形成混响声场，隔声屏的降噪量为零。因此，隔声屏一侧或两侧宜作吸声处理。3。为了形成有效的“声影区”，隔声屏的隔声量要比声影区所需的声级衰减量大10db，如要求15db的声级衰减量，隔声屏本身要具有25db以上的隔声量，才能排除透射声的影响。

蓝鸥环保|降噪工程-芜湖噪声治理公司由安徽蓝鸥环保科技有限公司提供。“噪声治理”选择安徽蓝鸥环保科技有限公司，公司位于：马鞍山市花山区湖北东路?，多年来，蓝鸥环保坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。蓝鸥环保期待成为您的长期合作伙伴！