

车间环氧地坪 淮北环氧地坪 安徽创大|工程环保

产品名称	车间环氧地坪 淮北环氧地坪 安徽创大 工程环保
公司名称	安徽创大环氧地坪装饰有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市庐阳区临泉路7232号
联系电话	13865951022

产品详情

环氧地坪从开始时用于功能性地坪：如防腐、耐磨、防滑，发展到通用的普通工业地坪；除了具有功能性的要求，还具有装饰性的效果。在工业地坪获得广泛应用的基础上，随着人们生活水平的不断提高，现已在家庭装潢中得以推广应用。溶剂型环氧地坪漆，环氧地坪漆主要用于停车场、汽车制造、机械制造、造纸、卷烟、化工、纺织、家具等要求耐磨、抗油污染、耐重压、表面光洁、易于清洁的场所，用于高标准厂房地面上。溶剂型环氧地坪漆具有整体无缝，易清洁，不聚集灰尘和细菌，表面平整光滑，色彩丰富，能美化工作环境，地面无毒，符合卫生要求，防滑，停车场地面应保持一定粗糙度，车间环氧地坪，一般水泥地面难以达到要求。环氧地坪是一种高强度、耐磨损、美观的地板，具有无缝、质地坚实、耐药品性佳、防腐、防尘、保养方便、维护费用低廉等优点。

具有装饰性，环氧地坪色彩多样、色泽光亮、颜色不易褪变。且环氧地坪种类多，无振动防滑地坪，环氧地坪厂家，耐磨地坪，使用户可选择性增多，并能根据具体需要灵活多变施工，使讲究个性时尚的现代人们更易接受。一般环氧地坪对混凝土基材的要求如下：1、混凝土要求平整密实，强度要求不低于C20;若强度太差，必然影响涂层耐压、抗冲性能及耐久性环氧地坪施工工艺。2、地面平整度一般要求在2m范围内落差不大于2mm(好用抹光机抹平并收光);如落差较大，则地坪涂层需加厚以减小落差。与热固性酚醛树脂涂料相比较，环氧地坪涂料含芳环而坚硬，有醚键便于分子链的旋转，具有一定的韧性，而不像酚醛树脂很脆（因其交联间距比环氧地坪短）。环氧地坪交联间距长，便于内旋转，淮北环氧地坪，环氧地坪的分子量越大则交联间距越大。

环氧地坪广泛用于电子厂、机械制造厂、五金厂、制药厂、汽车厂、医院、航空、航地、实验室、办公室、超级市场、造纸厂、化工厂、塑料加工厂、纺织厂、厂、糖果厂、酿酒厂、饮料厂、肉联加工厂、停车场等表面涂装。已被国内众多的厂家所接受和使用。环氧地坪有什么作用？1、提升空间的美观性。环氧地坪为空间增添了很多靓丽的色彩，不仅可以定制各种各样的颜色，而且还能设计出不同的风格和特色，满足人们对环境美观度的需求。2、防尘效果。环氧地坪不会像其他的地坪那样留有缝隙，因此不会藏污纳垢，而且很容易清扫，不会有灰尘满天飞的情况出现。当使用环氧树脂时，会在表面产生气泡。不要向上或向下泵抽桨式搅拌器，也不要让它在接近水面时跑得太快。这会将空气吸入环氧树脂并产生不令人满意的表面效果。

车间环氧地坪-淮北环氧地坪-安徽创大|工程环保由安徽创大环氧地坪装饰有限公司提供。安徽创大环氧地坪装饰有限公司位于合肥市庐阳区临泉路7232号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前安徽创大在工程施工中享有良好的声誉。安徽创大取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。安徽创大全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。