

江苏气体流量显示仪 仁荷微气体流量计 国产气体流量显示仪选型

产品名称	江苏气体流量显示仪 仁荷微气体流量计 国产气体流量显示仪选型
公司名称	山西仁荷微电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省晋中市晋中开发区鸣谦大街2519号
联系电话	13096630156 13096630156

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山西仁荷微电子科技有限公司

公司主营：北京气体流量计、山西气体质量流量计、上海气体流量控制器、广州流量控制器、江苏质量流量控制器、陕西流量显示仪、辽宁气体流量显示仪、河北气体流量积算仪、山东质量流量计、北京气体采样流量计、上海热式气体质量流量计、江苏空气质量流量计等，欢迎来电咨询。

今天小编就给大家介绍一下关于气体流量显示仪的相关知识，有兴趣的朋友不妨就一起来看看吧!

蒸汽流量计在以后工作中，大大削减由于选型的失误而造成的计量不准或无法运用的状况，应注意以下几点：

一、应装置计量性高，并带有无线抄表功用的外表，防止少记和漏记的疑问，也可随时把握每个用户的实践压力、温度、流量的改变状况，进步经济效益。

二、用处不一样，挑选的外表层次也应不一样。要产气设备和要用汽单位的外表应挑选带主动密度抵偿的流量计，特别是用于贸易结算的流量外表应力求，并应定时检定。内部核算的外表如车间、食堂等次

级用能单位，可运用定值抵偿的流量外表，以削减费用。相同能够到达动力统计平衡的需要。

三、装置DN200mm口径以下流量计，运用蒸汽温度300℃以下应装置涡街流量计;DN200mm口径以上，温度300℃以上的蒸汽流量计应装置差压式流量计。选喷嘴利于节能。

本期内容就跟大家分享到这里了，更多关于气体流量显示仪的精彩资讯请继续关注我们吧！

公司主营：北京气体流量计、山西气体质量流量计、上海气体流量控制器、广州流量控制器、江苏质量流量控制器、陕西流量显示仪、辽宁气体流量显示仪、河北气体流量积算仪、山东质量流量计、北京气体采样流量计、上海热式气体质量流量计、江苏空气质量流量计等，欢迎来电咨询。

今天小编就给大家介绍一下关于气体流量显示仪的相关知识，有兴趣的朋友不妨就一起来看看吧!

电磁流量计的使用和安装要求

电磁流量计的上游管道至少有5倍管径长度的直管段，它的下游至少有3倍管径长度的直管段。在条件允许的情况下，放宽流量计前置直管道长度在10倍管径以上。

在电磁流量计的安装中，传感器接地环要可靠地接地，紧凑型气体流量显示仪价格，接地电阻要不大于10Ω。

要在使用环境的选择中注意避免外部的电磁干扰，特别是避免工频电磁场的干扰。

对流量计上游管道中在前置距离外安装阀门，江苏气体流量显示仪，特别是蝶阀或直角弯管等严重影响流态特性的场合，尽量在流量计上游5~10倍管径的直管内安装整流器，以达到稳定水流流态，提高计量准确度的目的。

本期内容就跟大家分享到这里了，更多关于气体流量显示仪的精彩资讯请继续关注我们吧！

公司主营：北京气体流量计、山西气体质量流量计、上海气体流量控制器、广州流量控制器、江苏质量流量控制器、陕西流量显示仪、辽宁气体流量显示仪、河北气体流量积算仪、山东质量流量计、北京气体采样流量计、上海热式气体质量流量计、江苏空气质量流量计等，数字气体流量显示仪选型，欢迎来电咨询。

今天小编就给大家介绍一下关于气体流量显示仪的相关知识，有兴趣的朋友不妨就一起来看看吧!

安装以及更换流量计的方法：

安装流量计首先要准备好工具，并且穿戴好劳保用品。

步，先把流量计的旁通阀门打开，然后再将其的进、出口阀门关闭（先关进，后关出，顺序不能弄错）。第三步，打开流量计的放空阀门以及排污阀门，等压力表回零后，要记录流量计底数。第四步，开始安装。根据所用流量计所对应的连接方式（如焊接或使用螺栓直接固定）将法兰固定。后，再按照以上步至第三步进行试压。

如果是要更换流量计，国产气体流量显示仪选型，在拆卸流量计螺栓时，为防止余液喷出，一定要先上后下！安装或更换过程中，拉不动扳手时千万不能用推的，否则扳手可能会滑脱。由于开阀门时，丝杠可能会飞出，所以开阀门时要侧身，以免被划伤。

本期内容就跟大家分享到这里了，更多关于气体流量显示仪的精彩资讯请继续关注我们吧！

江苏气体流量显示仪-仁荷微气体流量计-国产气体流量显示仪选型由山西仁荷微电子科技有限公司提供。山西仁荷微电子科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。山西仁荷微电子——您可信赖的朋友，公司地址：山西省晋中市榆次区汇通北路213号，联系人：田经理。