

4040玻璃钢膜壳

产品名称	4040玻璃钢膜壳
公司名称	上海馨会实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区庄行镇庄技路23号204室
联系电话	021-60712653 15618701781

产品详情

玻璃钢膜壳/反渗透膜壳 型号特点： frpmv40(端开式) 管体材质： frp 管体类型： abs工程塑料

最大耐压： 300psi, 450psi, 600psi, 800psi 进水口： 3/4" 内螺纹 出水口： 1/2" 内螺纹

型号： 4021,4040,4080,40120,40160 frpmv80(侧开式) 管体材质： frp 管体类型： abs工程塑料

最大耐压： 300psi, 450psi, 600psi, 800psi 进水口： 1 1/2" 内螺纹 出水口： 1" 内螺纹

型号： 8040,8080,80120,80160 产品特性 一、 优异可靠的内在质量 产品采用微机控制自动化浇灌成型，主要材料为环氧树脂和纤维材料经特殊工艺处理，使产成品在耐压、耐温、耐蚀程度上达到普通钢铁、塑料等材料无法比拟的优点。 二、 优良的绝缘性能 玻璃钢膜壳。在室温条件下导热系数一般在0.15—1.3 6w (m.k) 范围内，大约仅为1/200。其绝热性能是金属材料无法比拟的。这一特性对膜壳内的反渗透膜大有好处，起到外界温度对膜内影响不大的作用。 三、 突出的耐腐性能 玻璃纤维和环氧树脂结合配比经过特殊固化处理，形成了天然的耐腐产品，内表光滑和涂层对浓度较低的酸、碱、盐、油等溶剂有良好的稳定性。使进入壳内的海水、微生物等得到有效抑制。长期使用绝无腐蚀。 四、 结构设计 对膜壳的桶身、头部、开槽处经过严格的铺层设计、优化计算细节确保结构安全，确保了长期压力下结构的安全稳定。对浓水侧开口更进行了优化设计，可满足一个头部开四个侧口的必要安全压力，并在加强了在安装过程中的可变性。 五、 部件的可靠性 端板是膜壳组件的重要的组建部分，本公司的端板选材为纤维增强模塑料，强度高、耐压、耐高压冲撞性能优良。

密封设计为专业设计“v+x”圈配以o型端板密封圈，确保它在低温和高温范围下滴水不漏。

侧开口的密封设计是l型起鼓圆型垫的组合，保证了侧开口嘴在角度偏移情况下起到更好的密封作用。

侧开口的紧固采用上提式紧母紧固，使它更具可调节性。

参照asme实际的铝合金板，外圈铝合金挡块均分布槽内，锁紧螺母控制与铝板的四周，使压力更安全。

六、 高质量的产品综合性能 优秀表现的内在结构安全可靠。

优异的配套部件结合，使密封压力性能更高。优良的外表面处理，使产品在任何湿热环境下依然如新。毫不逊色的国内产品从某种程度上更优于国外品牌产品。

产品的通用性能，可任意匹配国内外反渗透膜组系列，如海德能膜、世韩膜、陶氏膜、汇通膜等。

上海馨会水处理设备有限公司

shanghai xin water treatment equipment co.,ltd

地址：上海市鹤旋路26弄11号写字楼510室

mobile: 15618701781 (尤经理) qq:1964076236

tel: +86(021) 60712653 fax: +86(021) 60712653

email : youdd19@163.com

<http://www.xinhuiwater.com>