

复合岩棉板 安徽新起点|惠 滁州岩棉板

产品名称	复合岩棉板 安徽新起点 惠 滁州岩棉板
公司名称	安徽新起点装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区南二环与宏村路交口绿地中心C座709
联系电话	13866681888 13866681888

产品详情

彩钢岩棉夹芯复合板：是彩色钢板为面层，岩棉、防火、阻燃的保温材料作芯层的新型建筑材料。具有重量轻、隔热好，吸音及密封存存性好，施工方便，周期短，综合造价低，外墙岩棉板，抗弯，滁州岩棉板，搞腐蚀，外型美观等明显优势。燃烧性能：岩棉、矿渣棉制品的燃烧性能取决于可燃性粘接剂的多少，岩棉本身属于无机质矿特纤维，不可燃，在加工成制品的过程中，有时要加入有机粘结剂或添加物，吸音岩棉板厂家，这些对制品的燃烧性能会产生一定的影响。复合岩棉防火隔离带既具有优良的保温隔热功能、又是具有一种防水防潮的不燃性能。复合岩棉防火隔离带的防火级别为a1级不燃，大大优于其它有机类保温材料的性能指标。

复合岩棉保温板色泽鲜艳:不需要表面装饰，彩钢板防腐层保持期为10 - 15年，彩色镀铝锌板防腐层保持为30 - 45年。外墙岩棉板系统的耐候性。耐候性经过试验后在外观上，保温层不得出现饰面层起泡或剥落、护面层空鼓或脱落；在抹面层与保温层的拉伸粘结强度的指标上，要控制在小于MPa和0.1MPa，并且要保证破坏面藏在保温层内。岩棉保温板是不能够被尖锐的物体划伤的，在进行接头的时候应该好好的保护岩棉板，否则岩棉保温板会遭到损坏。

在进行岩棉复合板施工之前或者是施工的过程中，应参照《建筑工程饰面砖粘结强基层上

度检验标准》对其进行检验，在相同的基层上做样板件，并对样板的保温板的粘结强度进行检验。复合岩棉板施工的时候需要注意以下问题：对于大直径或平壁设备用岩棉板制品保温，超过200 时应加保温钉，(间距400mm)外护要贴紧。复合岩棉板设备作为建筑保温材料，隔热保温效果非常的好。一般彩钢房都是不用大梁等设施的，彩钢岩棉复合板就可以用作彩钢房的承重，非常的灵活。

复合岩棉板-安徽新起点|惠-滁州岩棉板由安徽新起点建设集团有限公司提供。安徽新起点建设集团有限公司为客户提供“外墙保温材料,膨胀珍珠岩保温板,匀质防火保温板”等业务，公司拥有“新起点”等品牌，专注于保温、隔热材料等行业。，在合肥市包河区南二环与宏村路交口绿地中心C座709的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：王经理。