

CCT-3320V电导率仪表

产品名称	CCT-3320V电导率仪表
公司名称	上海馨会实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区庄行镇庄技路23号204室
联系电话	021-60712653 15618701781

产品详情

cct-3320电导率表 cct-3320v电导率仪表

cct-3320v(原cm-230)电导率仪表 性能特征：

本仪表为工业流程电导率在线监视/控制面板式仪表。其量程切换、常数校验均可通过后面板的操作部件自由设定调节；采用独特的信号采集处理技术、专用厚膜集成电路，使测量准确、运行稳定；数据线性化、自动温度补偿；不受线缆长度改变的影响，高稳定、免维护。

一、cct-3320v(原cm-230)电导率仪表 主要技术指标：

测量范围：0 ~ 200 ~ 2000 ~ 2000 μ s/cm（三档量程可选）

准确度：1.5%(fs)

稳定性： $\pm 2 \times 10^{-3}$ (fs) /24h

配套电极：塑料结构

电极常数：1.0cm⁻¹

温补元件：ntc

介质温度：5 ~ 50

螺纹尺寸：1/2"管螺纹

介质压力：0 ~ 0.5mpa

线缆结构：rvp+同轴75-2双屏蔽

线缆长度：5m或约定_____m

温度补偿：以25 为基准,自动补偿

显示方式：位lcd

输出电流信号：非隔离（4-20）ma

供电电源：ac 220v ± 10% 50hz

电源消耗： 1w

环境条件：（1）温度5 ~ 50 （2）湿度 85%rh

外形尺寸：48 × 96 × 100mm（高 × 宽 × 深）

开孔尺寸：45 × 92mm（高 × 宽）

上海馨会水处理设备有限公司

shanghai xin water treatment equipment co.,ltd

地址：上海市鹤旋路26弄11号写字楼510室

mobile: 15618701781（尤经理）qq:1964076236

tel: +86(021) 60712653 fax: +86(021) 60712653

email : youdd19@163.com

<http://www.xinhuiwater.com>

二、cct-3320v(原cm-230)电导率仪表后面板接线图及说明（请以实物为准）

（1）白线接cell(w)

（2）黑线接net（b）

(3) 黄线接cell (y)

(4) 红线接t (r)

(5) 电流环接端子, (4-20) ma对应于每一量程0-满度 ($\mu\text{s}/\text{cm}$) 值

(6) 内部无连接

(7) ac 220v \pm 10%接入端