

灭火器年检，打压，充粉，检测，七氟丙烷钢瓶年检

产品名称	灭火器年检，打压，充粉，检测，七氟丙烷钢瓶年检
公司名称	沈阳维检消防科技有限公司
价格	5.00/个
规格参数	
公司地址	辽宁省沈阳市大东区望花东路88号
联系电话	024-13889809452 13297777119

产品详情

灭火器年检打压，批发零售，七氟丙烷气体灭火系统现场安装检测，钢瓶年检，药剂充装，全市上门服务

目前比较成熟的气体灭火系统解决方案有七氟丙烷，高压二氧化碳，IG541气体灭火系统,超细干粉灭火系统，火探管灭火系统等,同时提供后续消防气瓶检测充装服务。

七氟丙烷气体钢瓶检测规范,我国消防法2000年颁发的气瓶检测监察规程中第69条有以下规定，消防中常用三大气体钢瓶属于第2种。消防气体灭火系统（IG541、七氟丙烷、二氧化碳等）设施对***电子行业的消防安全起着主要的作用，应定期对消防气体灭火系统设施进行维护保养，确保消防设施始终处于正常运行的工作状态，届时能***控制和扑灭火灾。

七氟丙烷气体钢瓶检测规范,消防气体灭火系统中的压力容器（消防气瓶）为中高压压力容器（工作压力为2.5~20Mpa），属于中国质量监督检验检疫总局颁布的《压力容器技术监察规程》及《气瓶监察规程》监管范围，强制实行压力容器（消防气瓶）定期检验制度。

第六十九条

七氟丙烷气体钢瓶检测规范,各类气瓶的检验周期，不得超过下列规定：

1. 盛装腐蚀性气体的气瓶、潜水气瓶以及常与海水接触的气瓶每二年检验一次。
2. 盛装一般性气体的气瓶，每三年检验一次。（IG541气瓶、二氧化碳气瓶、七氟丙烷气瓶）

3. 盛装惰性气体的气瓶，每五年检验一次。

4. 液化石油气钢瓶，按***GB8334—1999的规定。

5. 低温绝热气瓶，每三年检验一次。

6. 车用液化石油气气瓶每五年检验一次，车用压缩天然气气瓶，每三年检验一次。汽车报废时，车用气瓶同时报废。

七氟丙烷气体钢瓶检测规范,气瓶在使用过程中，发现有严重腐蚀、损伤或对其***性有怀疑时，应提前进行检验。

七氟丙烷气体钢瓶检测规范,库存和停用时间超过一个检验周期的气瓶，启用前应进行检验。