

ZDT2系列直流电动机

产品名称	ZDT2系列直流电动机
公司名称	陕西利特西玛电机有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	西安陕西省西安市长缨东路248号
联系电话	029-82536652 15002975533

产品详情

产品介绍一、电动机概述：zdt2系列直流电动机是在我厂z系列中型直流电动机的基础上，采用最新技术设计制造的新产品，专用于制糖压榨机轧辊驱动。z系列直流电机的性能，外形安装尺寸及技术要求均符合国家标准（gb）和国际电工委员会标准（iec）。电机各部分机械尺寸，公差符合国际标准化委员会标准（iso）。性能参数二、电动机使用条件：1.zdt2系列电机可以安装在环境比较恶劣的场合，但必须选择正确的冷却方法和防护等级，以保持电机内部的清洁。2.zdt2系列电机的冷却空气中不应含有酸、碱等对电机的绝缘和换向性能有损害的气体。3.zdt2系列电机适应于湿热带地区使用，环境空气温度不超过40。4.zdt2系列电机的供电电源采用静止整流电源，也可采用直流发电机电源。5.当电动机采用静止整流电源供电时，整流器的脉波数不应小于6.在额定基速，额定电压和额定负载电流下，电源的峰值波纹因不超过10%，允许不外接平波电抗器。注意事项三、电动机结构简介：zdt2系列电机的机座采用薄钢板多角形叠片结构，具有体积小，重量轻等特点。适用可控硅整流电源，在负载电流的迅速变化下，电机有良好的换向性能。四、电动机冷却方式和结构，安装型式：zdt2系列直流电动机的防护等级根据gb / t494 2.1和iec34-5《电机外壳防护分极》标准，外客防护等级有ip23和ip44两种。电动机冷却方式根据gb / t1993和iec34-6《电机冷却方法》标准，有ic06、ic17和ic37三种，本系列电动机标准形式的冷却空气入口在电机传动端（非换向器端）。zdt2系列电机的安装型式符合gb997和iec34-7《电机结构及安装型式代号》。标准im1001端盖式轴承。底脚安装，圆柱形单轴伸。可派生im1002端盖式轴承，底脚安装，圆柱形双轴伸。电动机出线盒位置从传动端（非换向器端）试之在机座的右侧（即正盒）。如果用户要求出线盒置于机座的另一侧，订货时注明反盒。电动机基本出轴为单轴伸，面对出线盒（正盒）出轴方向为左出轴。如果用户需要也可以制成双轴伸。转轴的基本旋转方向从换向器端视之为逆时针旋转。电动机的传动方式为弹性联轴器联接。交易说明根据用户的需要电机可以设计成能附装测速发电机、脉冲发生器、离心开关以及制动器等结构形式，具体要求可以与本厂协商