

喷雾风扇-铭田喷雾

产品名称	喷雾风扇-铭田喷雾
公司名称	广州铭田喷雾系统有限公司
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	广州市天河区员村二横路8号全丰商业大厦210
联系电话	13924031899 13924031899

产品详情

喷雾风扇-铭田喷雾 一：喷雾风扇原理 离心式喷雾风扇 水在旋转碟和雾粒喷散装置作用下，利用离心力产生超微小的雾滴，因此极大地提高了蒸发表面积；雾滴通过强力风扇吹出的气流，极大地提高了液体表面风速，加快气体分子的扩散，因此水的蒸发量大大提高，水在蒸发过程中吸收热量，降低温度，同时可以提高空气相对湿度，减少粉尘，净化空气；这种喷雾风扇是利用离心力产生雾滴，故又称做离心式喷雾风扇 二：喷雾风扇产品优势 无高压——离心式二次雾化设计；降温快——启动立刻降温；耗电省——连续使用5小时才仅耗1度电；机动强——车轮底座、每台喷雾风扇单独使用，可悬挂、壁挂、手动推移等随意设置安装，不占用工作场地，灵活方便、安全可靠，喷射的是超微粒子，不会产生水滴湿地的现象 三：喷雾风扇技术参数 风

扇规格：500mm（20英寸）；600mm（24英寸）；650mm（26英寸）；电压：220v 或者 110v；频率：50 hz 或者 60 hz；总功率：220w-700w；

摇头角度：90度;仰俯角度：±8度；通风量：6000-8000立方米 / 小时；噪音：56-66 db；喷雾量：0- 15 l / h；雾滴直径：5—10 μm；水箱容量：40l 或者60l；一箱水使用时间：4---10h

；喷射距离：6m---10m；适用面积：30-100平方米；降温效果：降低3-8 环境温度越高,降温越明显；