

福州FARO EDGE 的测量服务

产品名称	福州FARO EDGE 的测量服务
公司名称	福州市莱博特科学仪器有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	福州福州仓山区浦上大道万达广场C2栋1420
联系电话	0591-88075816 18960977315

产品详情

产品介绍福州莱博特科学仪器有限公司 (fuzhou labtor scientific instrument co.,ltd) , 是一家致力于通过引进国外先进技术和服 务, 以提升中国现代制造业产品的质量检测和开发创新能力。faro edge是一种便携式测量臂, 集成了个人测量助理功能, 配有内置触控屏和配套操作系统, 具有独立的基本测量能力, 全新演绎了便携式测量。无需笔记本电脑即可进行快速、简便的尺寸检查, 通过其内置诊断程序, 也可以对系统性能进行优化。可用于检测、工具认证、cad至零件比(cad-to-part)分析以及逆向工程, 可轻松核实验证产品质量。直观的内置测量系统内置触摸屏 pc采用便携式 pc 进行基本测量个性化设置快速工具内置故障诊断功能多功能处理端口一体化无缝连接的可互换集成附件可快速更换端口可扩展能力通讯配备蓝牙、wifi、usb和以太网通过网络连接实现多客户端管理符合人体工程学减少用户的支撑重量重量分布更加均匀smart sensor 传感技术外部负载过大警告针对温度变化进行修正补偿检测可能的设置问题多探头功能可选用标准及自定义测头支持具有自动尺寸识别功能的iprobe 和温度传感器给最疑义使用者带来的利益简化用户传统测量程序增强人体工程学, 减少疲劳无需使用计算机便可实现快速测量全自动诊断影响性能的设置问题更可靠的测量性能给公司带来的好处缩短测量时间提高生产率和效率符合质量标准自动生成报告更加快速地交付产品性能规格:型号 (空间测量直径) 单点重复精度(max-min)/2空间长度最大误差测量臂重量edge1.8 m(6 ft.)0.024 mm(0.0009 in.) ± 0.034 mm(± 0.0013 in.)10.7 kg(23.6 lbs.)edge2.7 m(9 ft.)0.029 mm(0.0011 in.) ± 0.041 mm(± 0.0016 in.)10.9 kg(24.1 lbs.)edge3.7 m(12 ft.)0.064 mm(0.0025 in.) ± 0.091 mm(± 0.0035 in.)11.3 kg(24.9 lbs.)产品属性硬件技术规格:工作温度范围: 10 ° c to 40 ° c (50 ° f to 104 ° f)温度补偿能力: 3 ° c/5min. (5.4 ° f/5min. max)电源: 全球通用电压, 100-240vac, 47 to 63 hz其他说明5款测量范围, 6轴测量臂faro prime具有惊人的测量精度, 配置蓝牙, 无需连接电脑。超强电池及复合型材质确保了车间环境中经久耐用。集所有特点于一身的faro prime, 完美的解决了所有的基础测量: 检验, 逆向工程, cad数模分析, 以及任何需要硬侧头接触式测量的高精度检测。交易说明法如便携式测量臂, 能使测量更简便。可完全胜任调整、校准、检验、逆向工程、制作文档等应用。自动休眠装置使设备更节能, 同时延长了续航能力。bluetooth? 蓝牙使您可以享受真正的无线自由。