

河南精诚全自动刷式过滤器 与你相约

产品名称	河南精诚全自动刷式过滤器 与你相约
公司名称	河南精诚通用设备有限公司
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	郑州福华大厦
联系电话	86-037169118276 13803841705

产品详情

【河南精诚】全自动刷式过滤器 与你相约 联系人：赵芳 158 3806 3905 概述 jcd全自动刷式过滤器是在jcs手摇刷式过滤器的基础上，利用过滤筒前后压差，依靠自动化元件和电动执行机构自动清洗滤网、自动排污的一种新型全自动排污过滤器，自投入市场后即以其操作简便，无人化管理，清洗过滤效果好等优点受到广大用户的认可。本排污过滤器除装有压差控制器外同时还装有定时控制器，可以根据用户需要设置清洗排污时间进行全自动清洗排污。结果原理 jcd全自动刷式排污过滤器由壳体，滤筒，不锈钢刷，压差控制器，排污阀及电机等组成。当过滤器使用一段时间后，在滤网表面会积聚杂质微粒，使通过流量减少，进出口产生压差。当压差达到设定值时，压差控制器输出信号，由电动机带动装于滤筒内的不锈钢刷转动，同时电动排污阀开启，清洗滤网与排污同时进行，过滤器进出口压差低于设定值时，清洗排污停止，实现全自动控制。同样原理，定时控制器可以根据设定时间发出指令，进行全自动清洗排污。技术参数 工作压力 1.6mpa 工作温度 150 清洗时间15~60s 过滤精度8~80目/in 设定压差 0~70kpa 阻力损失2.0~6.0kpa 设定时间 0~24h 连接法兰gb4216-84 电源380v/50hz 电机功率120~310w 安装使用 1.过滤器可安装在管线任意地方，但应考虑便于整个过滤器的整修及运行。安装时应注意过滤器上箭头方向必须管内介质的流动方向保持一致。 2.使用中根据设备运行情况设定合适的压差及时间以便及时排污。 3.管路上必须装有旁通阀，以便过滤器发生故障时介质从旁通阀通过，不影响管路系统正常运转。 4.过滤器与管线上的测量仪表要保持一定距离，一般为过滤器接口口径的6-10倍。 5.排污管应接入排水池，管线尽量短，直。 6.如受建筑物限制，过滤器必须配置在露天时，则应考虑电机的防雨措施。 联系人：赵芳 158 3806 3905