

# HX涡旋蒸汽消音加热器

产品名称	HX涡旋蒸汽消音加热器
公司名称	河南精诚通用设备有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	郑州福华大厦
联系电话	86-037169118276 13803841705

## 产品详情

产品介绍hx涡旋式蒸汽消音加热器是一种新型、高效的汽水加热器，它将蒸汽直接导入水中，迅速将水加热。由于采用全新的消声结构，解决了传统加热方式费用高、噪声大、占用机房面积、安装工程量大等难题。并且可以与温度控制、水位控制联动，成为全自动运行的热水制备系统。hx涡旋式蒸汽消音加热器非常适用于水箱生活热水加热、污水加热，成本低，稳定可靠。性能参数1、高效节能：热效率可达99%。本加热器能使蒸汽快速均匀地直接溶解于液体中，且蒸汽和被加热液体的压差即使仅有0.04mpa，蒸汽仍能较好地加入被加热液体中，故热损失小，热效率高。2、热水温高：使用该加热器可获得较高温度的热水，其最高加热温度，敞口容器为98℃，压力容器可达150℃。加热器最大工作压力为1.6mpa。3、振动小，噪音低：有利于改善周围环境，与花管式等老式加热器比较，本加热器因采用内部旋流消声结构，噪音低于50db，振动大大降低。从右下图中噪音曲线上可以看出，蒸汽压力越大，加热温度越高，噪音反而越小。4、总投资低：热源蒸汽直接进入水箱，可省却热水用泵房设备，节省投资。5、操作、维修简单：水、汽分开控制，故水箱内剩余了水可重复加热，控温方便。加热器外形尺寸小，重量轻，维修简便。使用及维护hx涡旋式蒸汽消音加热器为法兰接口，将蒸汽管接入水箱（水池）内，用法兰连接：1、单台高效热水器应安装在水箱中间位置，多台并联使用时，应均匀布置；2、底部距离水箱底部为设计水深的1/3~2/5(建议距底部200~300mm)；3、引入水箱中的蒸汽管道应固定，不应有晃动现象；4、蒸汽管道上须就近安装止回阀，防止停汽时发生水倒流事故，还应设置蒸汽过滤器；5、清洗时只需拆下加热器壳体清洗即可，简单易行。其他说明公司生产各种型号和材质的这种产品，欢迎订购。订购热线：赵女士15838063905交易说明河南精诚通用设备有限公司欢迎您！