

电接点双金属温度计

产品名称	电接点双金属温度计
公司名称	金湖华能测控仪表有限公司
价格	100.00/台
规格参数	
公司地址	江苏省淮安市金湖县工业园区
联系电话	0517-86856670 13905232866

产品详情

简介：hnnz型电接点双金属温度计是一款常用于生产现场温度不是很高的场合内的检测仪表，测量温度一般在零下80度-500度范围内，可以直接测量气体、蒸汽的温度，该款电接点双金属温度计从设计上具有防水、防腐、耐震动、读数直观、坚固耐用等特点，广泛应用于石油、化工、船舶、机械、发电、纺织、印刷等工业场合内。

工作原理：hnnz型电接点双金属温度计是基于绕制成环性弯曲状的双金属片组成。一端受热膨胀时，带动指针旋转，工作仪表便显示出所应的温度值，并且防止环境振动在双金属温度计内部充装硅油或者将双金属温度计显示部分与测量部分分离以达到耐震的效果。电接点双金属温度计又分一体式耐震电接点双金属温度计和分离式耐震电接点双金属温度计两种。

- 特点：**
- 1、现场显示温度，直观方便；安全可靠，使用寿命长；
 - 2、多种结构形式，可满足不同要求。无汞害，易读数，坚固耐震。
 - 3、保护管材为1gr18ni9ti不锈钢和钼二钛，承压、防腐能力强。
 - 4、抽芯式温度计可不停机短时间维护或更换机芯。
 - 5、一体式有轴向型、径向型、135°型、万向型等品种齐全，适应于各种现场安装的需要。

- 性能参数：**
- 1、标度盘公称直径：60、100、150
 - 2、精度等级：（1.0），1.5
 - 3、热响应时间：40s
 - 4、防护等级：ip55
 - 5、角度调整误差：角度调整误差应不超过其量程的1.0%
 - 6、回差：回差应不大于基本误差限的绝对值
 - 7、重复性：重复性极限范围应不大于基本误差限绝对值的1/2

测温范围：测温范围有：-80~+40、-40~+80、0~50、0~100、0~150、0~200、0~300、0~400、0~500，可根据生产现场实际需要选择。相关产品：双金属温度计,压力式温度计

想了解更多产品请进：<http://www.zghnyb.com>
<http://www.china-hnyb.com>

