

吉林热管“本信息长期有效”

产品名称	吉林热管“本信息长期有效”
公司名称	日照亿源环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市五莲县高科园
联系电话	13156337517 13156337517

产品详情

热管的特点?

热管是靠自身内部工作液体相变来实现传热的传热元件，具有以下基本特性：

1) 很高的导热性?

热管内部主要靠工作液体的气、液相变传热、热阻很小，具有很高的导热性。

2) 优良的等温性?

热管内腔的蒸汽是处于饱和状态的，饱和蒸汽的压力决定于饱和温度，饱和蒸汽从蒸发阶段流向冷凝阶段所产生的压降很小，温降亦很小，因而热管具有优良的等温性。

热管式蒸汽发生器冶金工业用途

- 1、利用热管式蒸汽发生器或翅片管式蒸汽发生器回收各种带冷机和环冷机所输送的烧结矿的显热，产生蒸汽。
- 2、炼铁厂用高炉烟气来预热空气、煤气的单预热或双预热整体式或分离式热管换热器，回收热风炉烟气余热，节约煤气，提高热风炉的升温速度、炉顶温度和送风温度降低炼铁焦比，节约焦炭。热管余热回收、超导热管、不锈钢热管

热管超导热管使用条件

- 1、热管安装：常规热管介质依靠重力和热对流运动，使用时基本上要垂直或适当倾斜安装。而超导热管不受此限制，可以水平安装管可以向下弯曲。
- 2、导热方向：常规热管的导热方向从上向下。而超导热管的导热方向不受限制，热管价格，甚至有从下向上导热的情况（例如，青藏公路防止冻土灾害的热棒即属此种）。
- 3、环境条件：常规热管在零下30℃会冻裂，高于800℃则基本不能使用，其高温限由传热介质的承受能力决定。而超导热管在零下70-1700℃环境都能运行，其高温限是由管材料决定的，金属不能承受的温度，可用耐热的陶瓷、玻璃制成管件。

吉林热管价格“本信息长期有效”由日照亿源环保设备有限公司提供。“超导热管,超导热管换热器,余热回收器,余热回收设备,换热器”选择日照亿源环保设备有限公司，公司位于：山东省日照市五莲县高科园，多年来，亿源环保坚持为客户提供好的服务，联系人：庄斌。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。亿源环保期待成为您的长期合作伙伴！