

耳带机 威海丰兴包装自动化 口罩机粘耳带

产品名称	耳带机 威海丰兴包装自动化 口罩机粘耳带
公司名称	威海丰兴电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	威海市高区火炬路221-2号-101
联系电话	13963166976

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：威海丰兴电子有限公司

超声波焊接机的基本操作与调试步骤

- 1、接好电的设备后先按主机开关键
- 2、设备开机后先要按键测试电流，按键时间不能太长，以免因为电流过大造成烧机，注意一下按键上面的灯，灯会亮就是过载了，要调节电流。
- 3、如果电流很大要根据按钮左右拧动调试。如果过载不亮灯且电流没问题，就可装模具了。上模具的时候一定要锁紧，不然会影响电流或者音波异常，出现焊接问题等，严重者还会弄坏设备。方向是逆时针旋转。
- 4、模具上好后还要再次测试一下音波，返回2步骤重新做一次，这次调节电流的时候幅度要很小，订口罩耳带机，甚至不用调就能达到理想的效果，模具频率不再该机的正常值内。
- 5、以上都没问题就要进入下一步，调节平台。模具一般都是根据塑胶壳，按照同一个水平面做成的上下两部分，口罩机粘耳带，所以为了让焊接效果更理想，在操作前会先对上下模具以及设备的平台做一个大体调平，确保模具装的是水平的。

焊耳带机配件有哪些

焊耳带机的主要配件包括超声波发生器、焊头、送带装置、切割装置等。其中，超声波发生器是焊耳带机的主要部件，自动点耳带机，用于将电能转换为超声波能量；焊头则用于将超声波能量传递到耳带上，使其熔化并焊接在口罩上；送带装置和切割装置则用于控制耳带的输送和切割。此外，还有一些常用的焊耳带机配件，如耳带、口罩托盘、铝合金框架等。其中，耳带是焊接在口罩上的配件，通常由塑料或金属材质制成；口罩托盘用于放置口罩，方便进行焊接操作；铝合金框架则是焊耳带机的机身部分，用于支撑其他部件。不同的焊耳带机品牌和型号可能具有不同的配件配置，用户需要根据自身需求和设备要求进行选择。同时，为了保证设备的正常运行和使用寿命，还需要注意设备的安全性和维护保养。

- 1.超声波振动系统可以输出超声波振动能量，可用于多种应用；系统需要另外配合动作、压力等机械单元完成焊接任务；
- 2.配固定法兰，安装简单；
- 3.系统工作时，有外来的开关信号触发本系统，耳带机，系统按照预设的时间完成一个焊接过程，程序控制电路设有延持时时间、熔接时间、保压时间、和脱模振落时间，时间调节精度s；
- 4.口罩机超声波焊接机可间断性工作，也可连续工作；

耳带机-威海丰兴包装自动化-

口罩机粘耳带由威海丰兴电子有限公司提供。“非标自动化,PLC自动化设计,工装治具,ICT检测 FCT检”选择威海丰兴电子有限公司，公司位于：威海市高区火炬路221-2号-101，多年来，威海丰兴坚持为客户提供好的服务，联系人：蔡振堂。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。威海丰兴期待成为您的长期合作伙伴！