

## 安徽竹木地板 旺发木材|按需定制

产品名称	安徽竹木地板 旺发木材 按需定制
公司名称	合肥市包河区旺发木材经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区五里庙装饰世界三期1-2号
联系电话	13003004897 13003004897

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：合肥市包河区旺发木材经营部

安装注意事项：铺装前好提前一周或半个月将竹地板开箱置于现场，使竹地板在安装前和施工场所的湿度保持一致，可有效控制铺装后的膨胀系数；竹地板应与窗外入光角平行安装；走廊或较小面积的房间竹地板应与较长的墙壁平行，这样可以减少锯短拼接的数量，节约用料。优点：色差小，因为竹子的生长半径比树木要小得多，受日照影响不严重，有明显的阴阳面的差别，因此竹地板有丰富的竹纹，而且色泽匀称；表面硬度高也是竹地板的一个优点。竹地板因为是植物粗纤维结构，它的自然硬度比木材高出一倍多，而且不易变形。理论上的使用寿命达20年。稳定性上，竹地板收缩和膨胀要比实木地板小。竹地板虽经干燥处理，减少了尺寸的变化，但因其竹材是自然材料，所以，竹地板还会随气候干湿度变化而有些变形；在北方地区如果遇到干燥季节，特别是开放暖气时，消费者可通过不同方法调节湿度，如采用加湿器或在暖气上放盆水等；南方地区到了多雨季节，消费者应多开窗通风，保持室内干燥；同时，在室内使用竹地板应尽量避免与大量的水接触，若有水泼到地板上，应及时擦干，清洁。

在厚度上由于竹材本身抗弯强度高于木材，15毫米厚的竹地板已有足够的抗弯、抗压和抗冲击强度，竹木地板，脚感也较好。有的制造商为迎合消费者越厚越好的心态，不去青、不去黄，竹片胶合后，虽然竹地板厚度可达17毫米、18毫米，但胶合强度不好，反倒容易开裂。而的竹地板则是将竹生两面竹青、粗刨去之后，为使竹片组坯胶合严密，还要对其进行精刨，厚度和宽度的公差应控制在0.1毫米之内，用于粘连竹坯的胶黏剂也会在高温作用下迅速固化，胶合度极强。优点：由于该地板芯材采用了木材作原料，故其稳定性，结实耐用，脚感好，格调协调，隔音性能好，而且冬暖夏凉，尤其适用于居家环境以及体育娱乐场所等室内装修。从健康角度而言，竹木复合地板尤其适合城市中的老龄化人群以及婴幼儿，而且对喜好运动的人群也有保护缓冲的作用。安装注意事项：竹地板属天然材质，其色泽、纹理均有差异，无法完全一致，除地板生产企业慎重分色包装外，请于施工时将地板的色泽、纹理、长短等作适当调配，使地板更显自然。

竹地板有着它的优点：如文理通顺、色调高雅；加上取之于自然、用之于自然，无污染，尺寸稳定性好、力学强度高、等功效。日常打理：避免损坏地板表面。竹地板漆面，应避免硬物撞击、利器划伤、金属摩擦等。防止将灰尘、沙子等物带入房间，这可以在门口放置一块擦鞋垫，但必须保持鞋垫的清洁。不要用钉尖物擦刮竹板表面或穿带有金属钉的鞋进入房间。可以用一些纤维面料将家具的脚包起来，这样既可以使家具移动起来更方便，还可以使家具不损伤地板。产品外观质量1．竹地板外观：首先观其地板色泽。本色地板色泽金黄色，通体透亮；碳化竹地板是古铜色或褐色，颜色均匀而有光泽感。2．油漆质量：将地板置于光处，看其表面有无气泡、麻点、桔皮现象，再看其漆面是否丰厚、饱满、平整。

安徽竹木地板-旺发木材|按需定制由合肥市包河区旺发木材经营部提供。合肥市包河区旺发木材经营部在原材这一领域倾注了诸多的热忱和热情，合肥旺发木业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：林经理。