

河道护坡护渠水泥保护毯 人工湖防护水泥护坡毯市场报价

产品名称	河道护坡护渠水泥保护毯 人工湖防护水泥护坡毯市场报价
公司名称	泰安腾路工程材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	抗压强度:20mpa 抗弯强度:15mpa 厚度:10mm
公司地址	文化发展中心3号楼706号
联系电话	0538-8999499 18553828229

产品详情

河道护坡护渠水泥保护毯是一种用于河道、人工湖等防护工程的重要材料，具有防止坡面和渠底的侵蚀，增强工程结构稳定性的功能。本文旨在为客户提供关于水泥护坡毯的市场报价，并详细介绍其产品参数。

产品参数：

颜色：灰色，绿色 尺寸：2*5m 厚度：10mm 施工项目：水利、公路、铁路护坡 抗弯强度：15MPa
抗压强度：20MPa

颜色：

水泥护坡毯提供灰色和绿色两种颜色选择。灰色符合传统护坡工程的审美需求，与周围环境相协调。而绿色则可以更好地融入自然景观，使护坡工程更具生态美感。

尺寸和厚度：

水泥护坡毯的标准尺寸为2*5m，适用于各种规模的护坡工程。厚度为10mm，既能满足需求，又能保持良好的灵活性和可塑性，使其更易于施工和铺设。

施工项目：

水泥护坡毯广泛用于水利、公路和铁路等多个领域的护坡工程。在水利工程中，它可以有效地保护河岸和河底，防止水流冲刷和侵蚀。而在公路和铁路工程中，它可以提供稳定的支撑，确保道路或铁轨的安全运行。

抗弯强度和抗压强度：

水泥护坡毯具有优异的抗弯和抗压强度。抗弯强度达到15MPa，可以在不同的地形和环境中保持坡面的稳定性。抗压强度为20MPa，能够承受来自上方施加的荷载，保护坡面免受外部压力的影响。

水泥护坡毯由泰安腾路工程材料有限公司生产和供应。作为一家专业的工程材料供应商，我们致力于提供高质量的产品和优质的服务。通过选择我们的水泥护坡毯，您可以确保工程的长期稳定性和持久性。如果您对河道护坡护渠水泥保护毯有任何疑问或需要报价，请随时与我们联系。我们期待能为您提供全面的支持和合作。