

# 品牌胶水生产厂家环氧树脂AB胶高强度,操作方便 鑫力达

产品名称	品牌胶水生产厂家环氧树脂AB胶高强度,操作方便 鑫力达
公司名称	深圳市鑫力达工业胶料辅料行
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区龙华办事处华联社区牛地埔西区69-2号(办公场所)
联系电话	13823750013

## 产品详情

### AB胶简介

AB胶是两液混合硬化胶的别称，一液是本胶，一液是硬化剂，两液相混才能硬化，是不须靠温度来硬应熟成的，所以是常温硬化胶的一种，做模型有时会用到。一般用于工业。

AB胶是双组分胶粘剂的叫法。一液是本胶，一液是硬化剂，两液相混，才能硬化。

### AB胶的用途一：

汽车、摩托车修补 水箱、油箱、油路、化油器、汽缸盖、排气管、驱动轴衬套的修补，品牌胶水生产厂家环氧树脂AB胶高强度,操作方便，塑料件如挡板、车灯玻璃、车把手的粘接。

### AB胶的用途二：

电梯行业电梯不锈钢薄板与加强筋的粘接。

### AB胶的用途三：

家具制造业 塑料、金属装饰条与面板的粘接，木器的固定，云石与木器的固定。

AB胶的用途十分广泛包括：宇航、航空、汽车、机械、舰船、电子、电器、仪表、建筑、家具、玩具、铁路车辆、土木工程、工艺美术等行业的结构粘接、小件装配、大件组装、应急修复、防渗堵漏、铭牌粘接等。

AB胶使用方法 1、室温下（25℃）将A胶和B胶以目测1：1比例重叠涂布或在一个被粘件涂A胶，另一被粘件涂B胶，然后粘在一起，前后做2-3次磨合后固定5-10分钟。2、室温下（25℃）将A胶和B胶以目测1：1比例用涂塑胶料片混合后立即涂于待粘合的表面，固定5-10分钟即可基本定位。（不可一次大量混合胶液）。该胶在贴合30-50分钟后可使用强度，可在-60℃ -100℃ 的环境使用。

环氧树脂AB胶是双组份的环氧树脂胶。它除具有一般环氧树脂胶所具有的高粘接强度、高硬度、高抗化学性外，还具有抗黄变效应。即使在垂直面或吊顶天花板上涂刮也不流挂，干固适中、安全环保。

品牌胶水生产厂家环氧树脂AB胶高强度,操作方便-鑫力达(推荐商家)由深圳市鑫力达工业胶料辅料行提供。深圳市鑫力达工业胶料辅料行是从事“工业胶水,胶料,胶瓶,紫外线设备及灯具,点胶机及配件等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘小姐。同时本公司还是从事AB胶，透明AB胶，深圳AB胶的厂家，欢迎来电咨询。