

# 不锈钢潜水泵批发 同安潜水泵 镒鹏厂家供应

产品名称	不锈钢潜水泵批发 同安潜水泵 镒鹏厂家供应
公司名称	厦门镒鹏机电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市集美区侨英路220之111
联系电话	13225077095

## 产品详情

厦门镒鹏机电有限公司主营水箱，不锈钢水箱定制，同时代理批发各种工程泵、污水泵、管道循环泵、电镀用耐腐蚀泵、不锈钢深井泵、家用智能增压泵等等。公司与多家零售商和机台配套商建立了长期稳定的合作关系。

泵的功率 $P_a$ 通常指输入功率，即原动机传到泵轴上的功率，潜水泵批发，故又称轴功率，用 $P_a$ 表示。

泵的轴功率 $P_a$ 应通过测定转速和扭转力矩得出，或由测量与泵直接连接的已知效率  $\eta$  的电动机（原动机）的输入功率 $P_a$ 来确定。已知电动机效率  $\eta_{mot}$  泵的轴功率 $P_a$ 为：

$$P_u = P_a \times \eta$$

泵的有效功率又称输出功率，用 $P_u$ 表示。它是单位时间内从泵中输送出去的液体在泵中获得的有效能量。

因为扬程是泵输出的单位重量液体从泵中获得的有效能量，所以扬程和质量流量及重力加速度的积，不锈钢潜水泵批发，就是单位时间内从泵中输出液体所获得的有效能量----泵的有效功率。

$$P_u = \rho g Q H / 1000 = \rho g Q H$$

式中若液体重度的单位为 $Kgf/m^3$ ，则 $P_u = \rho g Q H / 102$

厦门镒鹏机电有限公司主营水箱，不锈钢水箱定制，同时代理批发各种工程泵、污水泵、管道循环泵、电镀用耐腐蚀泵、不锈钢深井泵、家用智能增压泵等等。公司与多家零售商和机台配套商建立了长期稳定的合作关系。

双级泵工作原理图，它由两个单级泵串联组成。工作时，被抽气体首先经吸气筒进入高真空级。当吸入气体压强较高时，一部分气体由排气阀2排出，另一部分气体经低真空级，由排气阀1排出。当吸

入气体压强较低时，虽经高真空级压缩，但排气阀2仍不能打开排气，污水污物潜水泵，只能经低真空极继续压缩，由排气阀1排出，因双级泵的极限真空比单级泵高。

厦门镒鹏机电有限公司主营水箱，不锈钢水箱定制，同时代理批发各种工程泵、污水泵、管道循环泵、电镀用耐腐蚀泵、不锈钢深井泵、家用智能增压泵等等。公司与多家零售商和机台配套商建立了长期稳定的合作关系。

液力耦合器工作时，泵轮与涡轮形成的循环圆内大部分是工作油（还有一点空气）。由于能量传递过程中滑差的存在，所以工作油会有温度的上升（所以需要冷油器的存在）。在速比 $i=0.666$ （输出端与输入端的转速比）时，液力耦合器的功率损失很大，油温。而由于油温的升高，同安潜水泵，空气受热膨胀，有可能使泵轮和涡轮损坏。为此，在旋转内套上装有易熔塞，当玄幻圆内油温升高至 $160^{\circ}\text{C}$ 时，易熔塞熔化，循环圆内的工作油连同空气一起从熔塞孔排出，涡轮停止转动。在正常工作时，油泵供油给液力耦合器，勺管不断排油至冷油器，so~不出意外的情况下是不会让你看到易熔塞熔化的现象的。

不锈钢潜水泵批发-同安潜水泵-

镒鹏厂家供应由厦门镒鹏机电有限公司提供。厦门镒鹏机电有限公司是福建厦门,污水处理设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在厦门镒鹏机电领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创厦门镒鹏机电更加美好的未来。