

穿线管生产厂家 禾业电气

产品名称	穿线管生产厂家 禾业电气
公司名称	武汉禾业电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市汉黄路天悦赏景1605
联系电话	18602757706 18602757706

产品详情

JDG管的工艺有什么特别之处

沉积速率快、防护性能优异

硫酸盐电镀锌铁合金工艺电流效率1高达

，沉积速率快是任何镀锌工艺无可1比拟的，穿线管生产厂家，精细管的运行速度8~12 m/min，镀层厚度平均2m/min，这是连续镀锌难于达到的。镀层光亮细致悦目。按标准GB/T10125“人造气氛试验-盐雾试验”方法测试，72 h，镀层完好、无变化;96 h，镀层表面出现少量白锈。

的清洁生产

镀锌管采用硫酸盐电镀锌铁合金工艺，在于生产线槽与槽间均穿孔直通而溶液无任何带出或溢流。生产过程各工序由循环系统组成，各槽溶液即酸碱液、电镀液、出光与钝化液等，只循环回用不向系统外渗漏或排放，生产线只设5个清洗槽，采用循环回用定期排放，特别是钝化后不清洗的无废水产生的生产工艺。

JDG管哪个?

JDG管道的制造商很多。这种管的薄壁或厚壁管用于穿线。

在购买JDG管道之前，请检查产品的流程。不得有变形、黑点或生锈。管道应清洁、完整等。。

JDG管是在钢结构表面喷锌制成的。金属导管主要用于嵌入墙壁或其他建筑物内，并用于内部布线。

JDG管是用来保护某些自动仪表的电缆、电线和信号线不受外力和外界因素的影响。

由于JDG管的质量直接关系到整个生产“线”的安全，所以在使用JDG管时必须选择质量好的JDG管。

JDG管的防腐能力是评价其质量的重要因素。

JDG管是由钢管制成的。JDG管一般杂物含量低，密度高，不易划伤。好的JDG管的内径变化不大，截面基本是圆形而不是椭圆形，没有折叠。外表面相对光滑，无麻点。

JDG管和KBG管区别：壁厚不同

JDG除了 16的管壁厚为1.5mm（壁厚允许偏差 ± 0.08 ）以外，其余 20、 25、 32、 40、 50全部为1.6mm（壁厚允许偏差 ± 0.08 ）。

KGB管壁厚除了 16、 20的壁厚是1.0mm（壁厚允许偏差 ± 0.08 ），其他 25、 32、 40的壁厚都是1.2mm（壁厚允许偏差 ± 0.10 ）。武汉禾业电气有限公司，从事研发、生产和销售电缆桥架、KBG/JDG管、无缝钢管、镀锌管、配套配件等产品，公司秉着诚实守信、踏实进取、质量第yi的原则。

穿线管生产厂家-禾业电气(图)由武汉禾业电气有限公司提供。穿线管生产厂家-禾业电气(图)是武汉禾业电气有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王总。