

# 雨舟防水修好再 房屋外墙防水施工 昆明防水施工

产品名称	雨舟防水修好再 房屋外墙防水施工 昆明防水施工
公司名称	云南雨舟商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市官渡区小板桥街道办事处小板桥社区土桥村237号
联系电话	15887150198 15887150198

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：云南雨舟防水科技有限公司

建筑外墙防水工程所用材料应与外墙相关构造层材料相容。防水材料的性能指标经检验应全部符合国家现行有关标准的规定。外墙抹灰工程应在砌体工程施工完毕至少7d并经验收合格后进行。抹灰前，应检查砌体预埋件、预留洞等位置是否正确，基体表面的尘土、污垢、油渍等应清理干净，房屋外墙防水施工施工方案，墙体上的灰缝、孔洞和凹槽应填补密实。抹灰前，砌体应防止雨淋或曝晒。抹灰时砌体应保持表面湿润，蒸压加气混凝土砌体表面湿润深度宜为10~15mm，房屋外墙防水施工，其含水率不宜超过20%；普通混凝土小型空心砌体和轻骨料混凝土小型砌体含水率宜控制在5%~8%。

同时还有防霉、防苔和的功能，在潮湿的气温环境下能有效地防止建筑物表面出现霉菌、苔类等，而且还能够使外墙保持干净如初的状态，除此之外，昆明防水施工，该涂料中所含的分子结构能使涂层与阳光进行交联，从而使涂层具有弹性并且不会开裂，能有效防止墙面因灰尘聚集而变脏。外墙防水的注意事项：要注意的是要把墙面弄平，在贴砖时，中间不得有空隙，勾缝时要用调好比例的防水砂浆。

防水层应设分格缝，缝的纵横间距不宜大于3m、宽度为10mm，深度为防水层厚度，嵌填5~8mm密封胶

料。外墙饰面砖宜用聚合物水泥砂浆或聚合物水泥浆作为胶结资料，并勾满缝封严。预留门窗洞口尺度要正确，与四周的空隙每边不宜大于10mm，选用聚合物水泥砂浆找平抹面，并抹至墙面不少于50mm，表里窗台高差应大于或等于20mm，且应向外有大于或等于20%排水斜度;推拉窗应设限位装置，铝合金下框有必要有泄水孔。

雨舟防水修好再收费(图)-房屋外墙防水施工价格-昆明防水施工由云南雨舟防水科技有限公司提供。云南雨舟防水科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在云南昆明的防水、防潮材料等行业积累了大批忠诚的客户。雨舟防水带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！