

青海硅酸钙板生产厂家 泰安信德硅酸钙 耐高温硅酸钙板生产厂家

产品名称	青海硅酸钙板生产厂家 泰安信德硅酸钙 耐高温硅酸钙板生产厂家
公司名称	泰安市信德硅酸钙制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市省庄羊楼
联系电话	15966010001

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：泰安市信德硅酸钙制品有限公司

硅酸钙板是一种黄色、硬质的新型保温材料，具有较高的防火功能，能在1000摄氏度燃烧的大火中，保持3个小时不会燃烧更不会产生有毒气体，对于使用者来说很，经常被用作实验室的防火通道、大型商场的逃生通道板材等。

硅酸钙板使用的原材料是硅质材料：石英粉、硅藻泥、粉煤灰，钙质材料：消石灰粉、水泥、泥，增强纤维：木质纸纤维、硅灰石、棉纤等，均属于环保材料，不含甲醛和等对人体有害的物质。

根据设计图纸和实际施工情况，对板材进行切割和开孔，必要时现场作倒角，无石棉硅酸钙板的两长边都已作好倒角处理，但当墙体高于2440mm时，无石棉硅酸钙板水平接缝的短边必须现场倒角，以便更好地处理接缝。

在无石棉硅酸钙板面上弹线并标出自攻螺钉固，高密度硅酸钙板生产厂家，同时预钻凹孔（孔径比自攻螺钉头大1mm~2mm，孔深1mm~2mm）。自攻螺钉距板边15mm，距板角50mm，自攻螺钉间距200mm~250mm。

隔墙铺板时，一般采用纵向铺设，即板的长边固定于竖龙骨上；板材对接时要自然靠近，不能强压就位；墙体两面的接缝应相互错开，不能落在同一根龙骨上。

固定纤维增强硅酸钙板时，板与龙骨应作预钻孔，孔径比自攻螺钉直径小1mm，无石棉硅酸钙板用自攻螺钉固定，固定时应从板的中间部向周边固定，所有螺钉头均应沉入板面1mm。

硅酸钙板是由硅质材料、钙质材料、增强纤维、助剂等按照一定的比例配合，经过抄取或模压、蒸压养护等工序制成的一种新型无机建筑材料，因为板材的强度高、重量轻，青海硅酸钙板生产厂家，并具有良好的可加工性能和不燃性，所以广泛的适用于吊顶和建筑非承重墙的墙体，以及有防火需求的其他场所。在日常选择的硅酸钙板厂家时应该选择场地规模大的，商家设备齐全的、资质正式齐全的，要对供应商实地进行考察，仔细参考样品的质量，避免板材质量过差，或是有上当受骗现象。

作为新型环保建材，除具传统石膏板的特性外，无石棉硅酸钙板生产厂家，更具有防火性能及防潮、防水、防火、耐盐碱、耐虫蛀、安装简单、使用寿命长等优点，生产的硅酸钙板厚度有6毫米、8毫米、9毫米、12毫米、15毫米、20毫米、24毫米、30毫米等厚度，耐高温硅酸钙板生产厂家，长宽在2.44*1.22米，还可根据实际需求定制相应规格的建材。

硅酸钙板在工厂交货时采用板对板的堆垛储存方式，这种状态比较适合海运，铁路运输，公路运输等，在搬运时注意禁止单人搬运，注意边角的保护；需要两名工人在宽度方向一起将板材抬起，直立进行搬运，防止板材过度弯曲；板材存放时需按照规格、种类。硅酸钙板可用于吸声顶棚、船舶隔舱、吸声墙、浇筑墙体、复合墙板，装修翻新公共场所、商务大厦、娱乐场所、酒店工业建筑、工厂、仓库住宅建筑等领域。

青海硅酸钙板生产厂家-泰安信德硅酸钙-耐高温硅酸钙板生产厂家由泰安市信德硅酸钙制品有限公司提供。泰安市信德硅酸钙制品有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东泰安的保温、隔热材料等行业积累了大批忠诚的客户。信德硅酸钙带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！