

盐城阀组 昆山英思达公司 二阀组

产品名称	盐城阀组 昆山英思达公司 二阀组
公司名称	昆山英思达流体设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市淀山湖镇中市路278号西区三单元厂房
联系电话	15312166779 15312166779

产品详情

技术参数公称通径:21/16“ ~41/16“ 工作压力：2，五阀组，000~15，盐城阀组，000PSI温度：-60 ° C~+12 1 ° C(K, U)产品规范级别：PSL3~4产品性能级别：PR1~2材料级别：AA~FF.常见故障常见故障 阀瓣打碎； 介质倒流。引起阀瓣打碎的原因止回阀前后介质压力处于接近平衡而又互相“拉锯”的状态，阀瓣经常与阀座拍打，某些脆性材料（如铸铁、黄铜等）做成的阀瓣就被打碎。预防的办法是采用阀瓣为韧性材料的止回阀。介质倒流的原因 密封面破坏； 夹入杂质。修复密封面和清洗杂质，就能防止倒流。

单向阀有直通式和直角式两种。直通式单向阀用螺纹连接安装在管路上。直角式单向阀有螺纹连接、板式连接和法兰连接三种形式。液控单向阀也称闭锁阀或保压阀，它与单向阀相同，三阀组价格，用以防止油液反向流动。但在液压回路中需要油流反向流动时又可利用控制油压，打开单向阀，使油流在两个方向都可流动。液控单向阀采用锥形阀芯，因此密封性能好。在要求封闭油路时，二阀组，可用此阀作为油路的单向锁紧而起保压作用。液控单向阀控制油的泄漏方式有内泄式和外泄式二种。在油流反向出口无背压的油路中可用内泄式；否则需用外泄式，以降低控制油压力。

单向阀

单向阀是流体只能沿进水口流动，出水口介质却无法回流，俗称单向阀。单向阀又称止回阀或逆止阀。用于液压系统中防止油流反向流动，或者用于气动系统中防止压缩空气逆向流动。单向阀有直通式和直角式两种。直通式单向阀用螺纹连接安装在管路上。直角式单向阀有螺纹连接、板式连接和法兰连接三种形式。

单向阀又称止回阀或逆止阀。用于液压系统中防止油流反向流动，或者用于气动系统中防止压缩空气逆向流动。

盐城阀组-昆山英思达公司-二阀组由昆山英思达流体设备有限公司提供。盐城阀组-昆山英思达公司-二阀组是昆山英思达流体设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的

联系电话，索取联系人：顾先生。