

# 硅pu球场 合肥乘林|实力厂家

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 产品名称 | 硅pu球场 合肥乘林 实力厂家       |
| 公司名称 | 合肥乘林体育设施有限公司          |
| 价格   | 面议                    |
| 规格参数 |                       |
| 公司地址 | 合肥市包河区五里庙装饰世界G区二栋108号 |
| 联系电话 | 13855166311           |

## 产品详情

硅PU球场如何维护保养？

一、运动场建成后，需要保持一周才能正常使用。它可以保证运动场地与地面的结合，同时保证质量。

第二、运动场地适合某些排水设施下的全天候使用。运动场地是运动员的训练，比赛和健身运动的。例如，有些地方的人喜欢开车去体育场馆，这会缩短运动场地的寿命。

第三、为避免有害物质的污染，为避免严重的机械冲击和摩擦，车辆不得在运动场上堆放重物 and 尖锐物体。

第四、避免长期超载。

第五、避免烟火和隔离热源，避免接触有机溶剂，化学品，烟头以及其他类型的火灾和污染物。

第六、应该喷洒并用水冲洗。洗涤后，可以用干布清除少量的残留水。用10%的氨或洗涤剂擦洗。延长运动场地的寿命，同时提高运动场地的美感。

第七、运动场的边缘应该受到保护，不应该允许倾斜。如果发现任何损坏或起泡现象，应及时通知施工单位修理。

## 硅pu球场基础施工工艺

水泥基础：清除场地里面的垃圾，清扫积水，晾干后，用吹风机将场地里的尘土吹干净。再用沙石和水泥按比例混合铺设塑胶球场水泥地面。水泥地面铺设聚氨酯技术含量相对较高，因水泥地面密度较高水份散发较慢，在这种情况下务必在它完全干燥后再涂上一层防水胶来封住地面。否则水泥地面蒸发的水

份会和聚氨酯塑胶有所反应，会形成气泡或不粘接。所以在水泥基础没完全干燥的情况下不宜施工。

**沥青基础：**沥青地面需密实平坪，无油污，施工时场地需干燥洁净。沥青地面是指沥青和石子或沥青、石子、河沙、水泥，混合地面。这样的场地，由于密度小。水份散发快，聚氨酯浆料可渗入到细微的缝隙中。所以粘接度较高。聚氨酯固化后，即使下雨也不会起泡或不粘接。但对于比较酥松的地面，聚氨酯浆体会全部渗入基础，造成浪费和损失。由于基础单位施工各有不同，在此仅供参考。如有需要，需施工员专人实地堪查。

硅PU球场防水底涂料防水失败原因是：

### 1、基础里含水率高

在施工前必须确认基础是否完全干燥，否则防水做完后，水汽被包裹在里面，影响防水底涂的渗透，硅pu球场价格，经由日照转换成强大力量的蒸汽，

造成防水层的剥离。

### 2、基础未清洗干净

防水底涂施工之前，必须将基础地面清洗干净，且不要有粉尘与松动物质，否则就会出现防水层与基层黏结不牢固的现象，留下渗漏隐患。

### 3、防水底涂料涂刷过薄

防水底涂材料必须达到一定的厚度才有防水效果，特别是在基础强度、平整度不够的地方（起粉、起砂、积水的地方）反复多涂刷几遍防水底涂，直到完全封住水泥基础的毛孔，并达到一定的强度。否则还会造成防水层剥离。1好能在强度不够的地方进行增强处理，以防止防水膜层断裂造成渗漏起泡。

### 4、施工涂刷不均匀

防水底涂施工采用正反二遍交叉施工的工艺来达到涂刷均匀的目的，方可解决防水问题。

硅pu球场价格-合肥乘林|实力厂家由合肥乘林体育设施有限公司提供。合肥乘林体育设施有限公司实力不俗，信誉可靠，在安徽合肥的其它等行业积累了大批忠诚的客户。合肥乘林带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！