

交通信号监控立杆 沈阳交通信号监控立杆 鲁星灯饰生产厂家

产品名称	交通信号监控立杆 沈阳交通信号监控立杆 鲁星灯饰生产厂家
公司名称	济南鲁星灯饰有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市槐荫区曹家圈桥检查工区
联系电话	18663782064

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：济南鲁星灯饰有限公司

济南鲁星灯饰有限公司始终坚持以亮化城市为己任，与时俱进，不断开发和更新产品，满足日新月异的市场需求。济南鲁星灯饰有限公司经过不懈的努力已发展成为现代照明生产行业中重文化、讲诚信的厂家，主要产品有：庭院灯、景观灯、路灯、草坪灯、中杆灯、高杆灯、太阳能灯等多个规格及品种

说起“监控杆”，想必大家都知道，它在我们的生活中随处可见，不管是十字路口，还是在大街小巷，沈阳交通信号监控立杆，只要有监控的地方它都会出现，很多朋友在采购监控杆的时候都会问到，交通信号监控立杆厂家，生产厂家是否能制造出满足自己需求的监控杆，这一点通用路灯可以给您解答我们生产的监控杆参数。

产品特点

八角形监控杆在相同的规格尺寸下比其他钢杆重量更轻。八角形监控杆改善了杆体的应力分布，提高了杆体侧向刚度，具有重量轻、造价低、材料回收容易等特点等。

产品参数说明

产品规格：

主杆：210-280mm

杆高：6.5米

壁厚：6mm

臂：100-220mm

臂长：8米

法兰：直径500mm 厚度20mm

连接法兰：380x380x16MM

监控立杆安装注意事项

立杆位置尽量避开绿化树木或有其他遮挡物体，如果必须安装则要考虑避开树木或其他遮挡物的遮挡，还要为树木以后的生长留下空间。

勘察时就要注意，尽量从信号机，路灯配电箱，、较大的企业、事业单位(如：部门、 公交公司，供水集团，医院等)取电，便于协调，交通信号监控立杆定做，提高用电的稳定性。尽量避免小商业用户取电，特别是民用用电。

安装在道路一侧的机，注意要逆向拍摄行人，非机动车道来往行人的脸部特征。

安装在公交车站的摄像头应尽量布置在车尾方向，避开车辆大灯，便于捕获上车人员。

应根据立杆位置与监控目标位置的距离和取景方向选择合理的横臂长度，避免横臂过短不能拍摄到合适的监控内容。

道路监控杆在现代人们的生活中应用越来越广泛。道路监控杆设置的注意事项是什么呢？好多人只是会使用道路监控杆，但是不知道它设置时的注意事项。下面由道路监控杆生产厂家来告诉人们，道路监控杆设置的注意事项。

道路监控杆设置的注意事项是什么呢？道路摄像机立杆要求摄像机离地面高度一般不低于5米，挑臂长度3~5米，立杆下端管径应在220

mm±10mm、，交通信号监控立杆价格，表面防腐、抗台风。立杆基础深度不低于1.5米，基础直径大于1米，采用混凝土灌注，以确保立杆的牢固度。道路监控杆的室外机箱结构为露天防雨箱设计；室外机箱内需安装光端机和监控电源；前端摄像机设计均为室外安装方式，对于雷雨多发地区必须设计安装防雷电系统。前端摄像机主要分为前端设备直击雷的防护和前端设备的接地。通过道路监控杆厂家的介绍，相信你一定对道路监控杆的设置有了更深的了解了吧！

交通信号监控立杆价格-沈阳交通信号监控立杆-鲁星灯饰生产厂家由济南鲁星灯饰有限公司提供。济南鲁星灯饰有限公司为客户提供“太阳能路灯，景观灯，庭院灯，高杆灯，中华灯，监控杆，限高杆等”等业务，公司拥有“鲁星灯饰”等品牌，专注于道路灯具等行业。，在山东省济南市槐荫区曹家圈桥检查工区的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：石经理。