

# 开山空压机|性能稳定 合肥模组吸干机厂家

产品名称	开山空压机 性能稳定 合肥模组吸干机厂家
公司名称	安徽开山压缩空气系统设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园汤口路与始信路交叉口
联系电话	13033002949 13033002949

## 产品详情

设备特点介绍：普通双塔吸干机：由于吸干机进气管道比吸附筒直径小很多，压缩空气在初始压力及速度的共同作用下，气流往往呈汇集状态通过容器内的填料，气体分配不均衡，就会有相当多的一部分填料无法得到充分的利用，也就形成了吸附死角。气流分配不均会造成吸附剂利用率大大降低。0设备使用条件：入口温度： 35 （不超过40 ），使用压力，0.6-1.0MPa，压力：-20~-40 /ctd，平均再生耗气量：5-8%。环境温度： 40

设备特点介绍：采用航天铝合金材质，拉伸制作；保证压缩空气的品质，适合制药，食品等行业使用。吸附剂用量较少压力损失小瞬时脱附能力强，再生耗气量小开机调试与操作注意事项：开机前：1、检查电源：电压及相数是否符合规定，电气接线是否正确。2、确认工作压力，温度符合选型要求。3、确认干燥机前应安装储气罐，如未安装，向用户问清原因。4、确认干燥机应用螺栓通过安装固定架在合适的基础上。5、确认每台干燥机安装中心离大于500mm。设备使用条件：入口温度： 35 （不超过40 ），使用压力，0.6-1.0MPa，压力：-20~-40 /ctd，平均再生耗气量：5-8%。环境温度： 40

设备停机时，应打开过滤器手动排污口，将压缩空气排干净，以免压缩空气中的水分长时间对吸附剂进行泡水，容易造成吸附剂饱和，影响设备的后续运行。设备特点介绍：进出阀体均采用集成一体化设计，模组吸干机厂家，故障诊断、简单快捷；非压力容器设备，

无需每年进行年审后期更换吸附剂简单快捷。设备特点介绍：采用航天铝合金材质，拉伸制作；保证压缩空气的品质，适合制药，食品等行业使用。吸附剂用量较少压力损失小瞬时脱附能力强，再生耗气量小

开山空压机|性能稳定(多图)-合肥模组吸干机厂家由安徽开山压缩空气系统设备有限公司提供。安徽开山压缩空气系统设备有限公司位于安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园汤口路与始信路交叉口。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前安徽开山机械在行业设备中享有良好的声誉。安徽开山机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。安徽开山机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。