

手工双玻镁岩棉板厂家 滁州手工双玻镁岩棉板 洁利净化质量说话

产品名称	手工双玻镁岩棉板厂家 滁州手工双玻镁岩棉板 洁利净化质量说话
公司名称	合肥洁利净化彩板科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市肥东新城经济开发区公园路12号
联系电话	15385893230 15385893230

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：合肥洁利净化彩板科技有限公司

合肥洁利净化彩板科技有限公司生产的手工双玻镁岩棉板的基本构造：墙体基层。

手工双玻镁岩棉板基层墙体可以是各种砌体墙、混凝土墙，但为确保系统结构安全，基层墙体外侧的处理及界面层应符合下列要求：基层墙体外侧应有水泥砂浆找平层，水泥砂浆找平层的厚度可根据基层墙体的平整度确定，且不应小于12mm；基层墙体为灰砖墙、硅酸盐砌体以及混凝土墙时，基层墙面与水泥砂浆找平层之间应有混凝土界面剂；基层墙体为加气混凝土砌块时，基层墙面外侧应有界面剂及不小于12mm的水泥砂浆找平层；找平层外侧应有界面砂浆作界面处理。

岩棉板是以玄武岩为主要原材料，经高温熔融加工而成的无机纤维板。岩棉板又称岩棉保温装饰板。岩棉板经过高温熔融加工成的人工无机纤维，手工双玻镁岩棉板加工，具有质量轻、导热系数小、吸热、不燃的特点，初始研制在建筑中是常见的应用类型多用于工业建筑应符合《建筑绝热材料的应用类型和基本要求》的规定。1981年6月量试成功岩棉板是一种新型的保温、隔燃、吸声材料。彩钢防火岩棉夹芯

板是更适合于有苛刻要求的环境条件下使用的材料。

岩棉板外保温系统用于节能保温工程的施工应按照经审查合格的施工图设计文件和经审批通过的用于工程项目的节能保温专项施工方案进行。

岩棉板的绝热保温性：

- 1、岩棉板要注意防雨，滁州手工双玻镁岩棉板，不能在雨天施工。
- 2、岩棉板用于保冷必然要在保冰脸加防潮层，在温度特殊低的状况下，用不含树脂的岩棉进行绝热，其防潮层也必需是防火的。
- 3、岩棉板当温度超过一定的温度，手工双玻镁岩棉板厂家，比如：200时，保温必需加适宜的外护，这样就不会使岩棉板厚度和容重发作转变。
- 4、岩棉板有关大直径和平壁设备用岩棉成品保温，超越200时，一定要谨记岩棉板生产厂家的嘱咐：加保温钉，(间距400mm左右)外护要贴紧。

手工双玻镁岩棉板厂家-滁州手工双玻镁岩棉板-洁利净化质量说话由合肥洁利净化彩板科技有限公司提供。合肥洁利净化彩板科技有限公司在耐火、防火材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，洁利净化一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：史经理。