

泰安防腐防水防爆箱服务周到

产品名称	泰安防腐防水防爆箱服务周到
公司名称	南阳市三禾防爆电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国河南南阳市龙祥路冯楼工业区
联系电话	13723007204 13723007204

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：南阳市三禾防爆电气有限公司

1.本产品主要由柜体、自控系统、布气系统、报警系统、配电系统组成;柜体由正压腔和副腔组成，正压腔内装用户的配电系统元件，副腔内装自控系统。2.柜式产品采用GGD柜架，主副盘为左右结构，电缆沟座式安装，下进线、前门操作，后门检修。3.箱式产品采用钢板焊接结构，主、副盘为上下结构，挂式安装，下进线、前门操作和检修。4.琴台式产品采用钢板折叠焊接成型，主、副盘为前后结构，座式安装，下进线、琴台操作，后门检修。5.按进气方式分为通风型和补偿型。通风型为不间断连续供气，正压腔内装元件的工作热量可随气路带走，具有很好的散热功能，适用于解决大功率防爆变频器的散热问题;补偿型为间断性供气，正压腔要有良好的密封性，确保耗气量小。6.必须提供气源，要求为:净化空气或氮气，气源压为为:0.2 ~ 0.8Mpa;通常用户现场的仪表风均可满足要求。7.钢板材料-般用GB710-88冷轧钢板，也可根据用户要求选用GB3280-84不锈钢材质。

防爆检修箱一般有防爆箱壳体，开关断路器，防爆插头插座组成，防爆插头插座可分为A

C和无火花型式，防爆检修箱可分为移动式防爆检修箱（带推车）和挂壁式防爆检修箱。材质有铸铝，碳钢和不锈钢。防爆检修箱的产品特点1.本产品为复合型防爆结构，开关箱采用隔爆型结构，进、出线箱及母线箱采用增安型结构。2.铸铝合金外壳。3.采用模块化结构，各种回路可以自由选择组合。4.如各支路的电路不同，可按用户提供的系统图。5.电缆布线。适用于含有类别为 A、 B、 C类，防腐防水防爆箱价格，温度组别为T1~T6组的可燃性气体与空气形成的爆炸性气体混合物，且划定危险区域为1区、2区的场所，作各种电器的检修之用。防爆标志Exd BT6和Exd CT6。

隔爆式防爆原理是利用隔爆外壳，在其内部混合气体爆炸时承受爆炸压力，防止其内部混合气体向周围混合气体扩散。装置内所有隔爆间隙小于相应可燃气体的试验安全间隙(在标准规定的试验条件下，一个壳体内点燃的浓度的爆炸性混合物点燃后产生的火焰穿过壳体外25mm长的接合面，接合面两部分之间的间隙无法点燃壳体外部环境的爆炸性混合物。如可燃性气体进入壳体内因被火花点燃而发生爆炸，则爆炸火焰于壳体内，无法点燃壳体外部环境中的爆炸性混合物，从而确保使用环境的安全。

泰安防腐防水防爆箱价格服务周到由南阳市三禾防爆电气有限公司提供。“ 防爆电气,防爆空调,防爆配件,防爆灯具以及仪表的加工,销售 ” 选择南阳市三禾防爆电气有限公司，公司位于：中国河南南阳市龙祥路冯楼工业区，多年来，三禾防爆坚持为客户提供好的服务，联系人：李文静。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。三禾防爆期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事防爆配电箱，防爆箱，防爆箱生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。