

常州活性污泥厌氧 浪迅I产气率高

产品名称	常州活性污泥厌氧 浪迅I产气率高
公司名称	安徽浪迅环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省宣城市宁国市万家乡和隆路21号经济发展中心大楼
联系电话	13586084073 13586084073

产品详情

不同特性的废水进入反应器后对pH值的影响也不同，例如含碳水化合物的废水会引起pH值的降低，而含大量蛋白质和氨基酸的废水则会造成pH值上升。因而，进液时废水可有不同的pH值，关键是保证进液后pH值的稳定，使废水有一定的缓冲能力，防止酸积累对甲1烷菌产生毒性影响。在操作过程中出水回流不仅在反应器启动阶段提供反应器一定的水力负荷，且由于出水碱度高于进水碱度，可增加废水的缓冲能力，减少化学物质的添加。

降低水力停留时间至20h，待其稳定运行，出水COD的去除率稳定在80%时，观察厌氧反应器内厌氧颗粒污泥情况。经过分析，制备的厌氧颗粒污泥要以甲1烷八叠球菌类型为主，活性污泥厌氧，同时存在少量丝状菌与杆1菌，外观直径以2-3mm为主。通过判断，厌氧反应器内厌氧颗粒污泥的二次培养成功。继续运行3个月，厌氧反应器COD去除率稳定(达90%以上)，无任何酸化等现象，产气量及组分均很稳定，运行正常。

1.根据权利要求1-5任一所述的厌氧颗粒污泥快速培养的方法，其特征在于，所述厌氧反应器的高度和直径的比为15 25:1。2.根据权利要求1所述的厌氧颗粒污泥快速培养的方法，其特征在于，所述厌氧反应器的高度和直径的比为20:1。3.根据权利要求1_5、8任一所述的厌氧颗粒污泥快速培养的方法，其特征在于，所述有机废水为红薯酒精废水。

常州活性污泥厌氧-浪迅I产气率高由安徽浪迅环保科技有限公司提供。安徽浪迅环保科技有限公司是一家从事“颗粒污泥”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“浪迅”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使安徽浪迅在水处理化学品中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！