

亚克力泡棉胶带批发商 晟泰胶粘 亚克力泡棉胶带

产品名称	亚克力泡棉胶带批发商 晟泰胶粘 亚克力泡棉胶带
公司名称	东莞晟泰胶粘制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市万江街道流涌尾社区流涌尾第二工业区沿 河二路
联系电话	13342694281

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞晟泰胶粘制品有限公司

东莞晟泰胶粘制品有限公司主要生产各种泡棉双面胶带如PE泡棉双面胶 EVA泡棉双面胶 亚克力泡棉双面胶 防水泡棉胶带 泡棉胶带 PET双面胶 挂钩双面胶 挂钩泡棉双面胶 销售3m胶带和各种替代品胶带，拥有完整、科学的质量管理体系。

也有人提议用正拉蠕变保持力以及T剥离蠕变保持力来表征压敏胶粘剂的內聚力。但皆因不如剪切蠕变保持力更接近实际使用情况，更能反映压敏胶内聚力的性质，亚克力泡棉胶带批发商，而且正拉蠕变保持力的测试方法又比较繁琐，因而没有经常被人们使用。许多国家都已制定了持粘力的标准测试方法，如美国的ASTM D-3653和PSTC-7，日本的JISZ2037和JISZ1528等。其具体方法都是将胶粘带以一定的面积（长 l_0 × 宽 b ）粘贴在标准被粘物（一般为不锈钢）试验片上，在垂直吊挂的胶粘带末端挂上一定质量（ W ）的重物使受力方向与粘接面完全平行（成 180° ），并保持在一一定的温度下，记录胶粘带滑移直至脱落的时间 t_0 或读取在一定时间内胶粘带下移的距离 L ，作为该胶粘带的剪切蠕变保持力（持粘力）的量度，由于测试结果与被粘物的性质、粘贴接头的尺寸、重物的质量以及测试温度等有关，故记录持粘力时必须标明这些测试条件。

耐高温双面胶之所以能粘合物品，主要是胶黏剂的作用，粘着剂是涂在薄膜之上，具有一定的粘性，通过耐高温双面胶的粘结，能够让几个原本不相连的物品粘合在一块，早期粘合剂是由橡胶制成的。持粘性久、剥离大、初粘性强，耐侯性能佳！防水，抗溶剂，亚克力泡棉胶带厂商，耐高温，亚克力泡棉胶

带批发，在弯曲的表面有良好的服贴性。可以保障配件能够获得长时间的防震保护。

泡棉双面胶应用领域：

- 1、电子市场：手机、电脑、数码相机、机械面板、薄膜开关等；
- 2、汽车市场：外观装饰条、汽车零部件、汽车车标、汽车香水等；
- 3、家居市场：挂钩、家具、玩具、工艺品、窗户缝隙、门缝隙粘贴等。

泡沫胶带的特点1、具有出色的密封性，避免气体外释和雾化。2、出色的抗压缩变形性，即弹性具有持久性，亚克力泡棉胶带，可以保证配件得到长期的防震保护。3

、具有阻燃性、不含有害有毒物质，不会残留、不会污染设备，对金属不具有腐蚀性。亚克力泡棉胶带批发商-晟泰胶粘(在线咨询)-亚克力泡棉胶带由东莞晟泰胶粘制品有限公司提供。东莞晟泰胶粘制品有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！