

防火涂料生产厂家 中建防火 河南防火涂料

产品名称	防火涂料生产厂家 中建防火 河南防火涂料
公司名称	商水县中建防火材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省商水县郝岗镇工业园区6号
联系电话	15808895911 15808895911

产品详情

商水县中建防火材料有限公司是一家集研发、生产、销售、施工为一体的防火、防腐、装饰、施工的综合型企业。公司主营业务：防火涂料系列、防腐涂料系列、防水保温系列、真石漆内外墙涂料系列。

超薄型钢结构防火涂料施工合适的方法

- 1.建筑主要是刷漆，但也可以喷涂，但材料会浪费15-30%。
- 2.涂装钢结构构件时，应使用两次防锈漆，烘干后应涂刷NCB钢结构防火涂料。一般单刷厚度不超过0.2mm。
- 3.每刷前应仔细搅拌涂层，油漆之间的间隔是根据涂层的不粘手，直到涂层厚度达到设计要求为止。
- 4.涂刷时，由于的扩散，工作环境应保持通风，同时应远离明火。

刷涂法：刷涂法适用于任何形状的物体涂装，绝大多数防火涂料都可以用这种方法制作。刷涂法容易渗透到金属表面的细孔中，从而加强与金属表面的粘附。其缺点是生产效率低，劳动强度高，有时涂层表面有刷痕，厂房防火涂料，影响涂层的装饰。

商水县中建防火材料有限公司是一家集研发、生产、销售、施工为一体的防火、防腐、装饰、施工的综合型企业。公司主营业务：防火涂料系列、防腐涂料系列、防水保温系列、真石漆内外墙涂料系列。

厚型钢结构防火涂料（非膨胀型钢结构防火涂料）厚型钢结构防火涂料是指涂层厚度大于7mm，小于等于45mm，呈粒状面，钢结构防火涂料，密度较小，热导率低，耐火极限在2h以上的钢结构

防火涂料。由于厚型防火涂料的成分多为无机材料，防火涂料生产厂家，因此其防火性能稳定，长期使用效果较好，但其涂料组分的颗粒较大，涂层外观不平整，影响建筑的整体美观，因此大多用于结构隐蔽工程。该类防火涂料在火灾中利用材料粒状表面，密度较小，河南防火涂料，热导率低或涂层中材料的吸热性，延缓了钢材的温升，保护钢材。

商水县中建防火材料有限公司是一家集研发、生产、销售、施工为一体的防火、防腐、装饰、施工的综合型企业。公司主营业务：防火涂料系列、防腐涂料系列、防水保温系列、真石漆内外墙涂料系列。

(1)靠近门窗、外围部位，用彩条布加以保护：在风力较大，空气湿度40%以下时，采取控制每遍涂层施工时间多不超过2小时，就紧接着按第一层喷涂顺序依次进行下一层喷涂，保证三层涂层都能这样连续循环进行，直至喷完;在空气湿度>70%以上时，适当延长每遍涂层施工间隔时间，以涂层表面达到3-4成干(间隔4小时左右)。

(2)施工后12小时，钢结构采用塑料薄膜包扎保养，养护时间一般为3-4天。

(3)针对构件转角处、异型构件及结合处细部处理不及时，不密实，采取的措施：填补堵平钢结构各接头缝隙，认真仔细喷涂细部，粘贴耐碱玻纤布。

防火涂料生产厂家-中建防火(在线咨询)-河南防火涂料由商水县中建防火材料有限公司提供。商水县中建防火材料有限公司在室外涂料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，中建防火一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：陈海龙。